

Nr. No	Artikel Article	Beschreibung Désignation	
1	30 4440CH	Elektromotor L 44 EZ komplett mit Führung und Hubmechanik 230 V, CH	Electric motor L44 EZ, complete, with guide and vertical mechanical drive (VMD) 230 V, CH
2	31 5010	Kabel mit Stecker, 230 V, CH	Cable with plug, 230 V, CH
3	25 1015	Handgriff	Handle
4	35 2812	Zylinderschraube M8 x 12	Cheese head screw M8 x 12
5, 6, 7, 8, 9, 10, 28	25 1040	Grundplatte mit Schwenkansschlag zu Zeta, mm	Baseplate with swivelling stop for Zeta, mm
6	25 1042	Schwenkansschlag, mm	Swivelling stop, mm
7	25 1047	Klemmhebel komplett zu Schwenkansschlag	Clamping lever complet for swivelling stop
8	34 1020	Gelenkbolzen	Hinge bolt
9	33 1050	Rutschsicherung	Anti-slip pad
10	25 1012	Tiefensteller	Depth adjuster
11, 12, 13	25 1044	Anschlagwinkel	Stop square
12	25 1046	Spannbacke mit Klemmhebel zu Anschlagwinkel	Clamping jaw with clamping lever for stop square
13	25 1049	Walze zu Anschlagwinkel	Roll for stop square
14	25 1055	Kassette mit Zentralverriegelung	Cassette with central locking
15	33 1006	Absaugstutzen	Suction stub
16	33 1007	Absaugadapter 36 mm	Adapter 36 mm
17		Staubsaugbeutel <b>nur mit Absauggerät arbeiten</b>	Dust bag <b>only use with dust extraction</b>
18	35 1110	Zugfeder (Stück)	Tension spring (piece)
19	25 4051	Anschlag zu Tiefensteller	Stop for depth adjuster

20	13 2141	P-System-Nutfräser, HW (100.9 x 7 x 22, Z3)	P-System cutter, carbide tipped (100.9 x 7 x 22, Z3)
	13 2140	P-System-Nutfräser, DIA (100.4 x 7 x 22, Z3)	P-System cutter, carbide tipped (100.9 x 7 x 22, Z3)
21	35 2408T	Senkschraube M4 x 8 Torx	Countersunk screw M4 x 8 Torx
22	25 3026	Aufsteckplatte 4 mm	Spacer 4 mm
23	25 3023	Aufsteckplatte 2 mm	Spacer 2 mm
24	27 1930	Schraubenzieher Torx TX20	Screwdriver Torx TX20
25	27 1953	Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm	Allen key 5 mm
26	27 1961	Sechskant-Stiftschlüssel 3 mm	Allen key 3 mm
27	27 1942	Sechskant-Stiftschlüssel 2 mm	Allen key 2 mm
28	25 1045	P-System Tiefensteller	P-System depth adjuster
29	25 7055	Holzkoffer	Wood case
30	36 0010	Kunststoffeinlage	Plastic inlay

