

Artikel Nr. Article No	Beschreibung Désignation		Menge Quantité
1 28113	Äusserer Haltering	Bague de retenue externe	1
2 28107	Lager - 2 Käfige (6000ZZ) 10 mm x 26 mm x 8 mm	Roulement à 2 blindages (6000ZZ) 10 x 26 x 8 mm	1
3 55135	Hintere Endplatte	Plaque de fond arrière	1
4 55116	Stator	Anneau stator	1
5 55136	Feststehender Ring	Anneau fixe	1
6 55125	Drehkolben	Rotor	1
7 55161	Feststellschraube (M3 x 3L)	Vis de réglage (M3 x 3L)	3
8 55143	Vordere Endplatte	Plaque de fond avant	1
9 55133	Lager - 2 Käfige (6002ZZ) 15 mm x 32 mm x 9 mm	Roulement à 2 blindages (6002ZZ) 15 x 32 x 9 mm	1
10 55132	O-Ring 44,4 mm x 3,1 mm	Joint torique de 44,4 x 3,1 mm	1
11 55130	Feststellung (M 56)	Bague de retenue (M56)	1
12 55137	Kühllüfter	Ventilateur	1
13 55117	Kleines Distanzstück - Kühllüfter	Petit espaceur – Ventilateur	1
14 55118	Grosses Distanzstück - Kühllüfter	Grand espaceur – Ventilateur	1
15 55141	Exzenter-Wellenausgleichseinheit 127 mm x 3,31 mm (5 x 3/32 Zoll)	Compensateur d'arbre orbital de 5 x 3/32	1
15 55142	Exzenter-Wellenausgleichseinheit 127 mm x 4,76 mm (5 x 3/16 Zoll)	Compensateur d'arbre orbital de 5 x 3/16	1
15 55153	Exzenter-Wellenausgleichseinheit 152,4 mm x 3,31 mm (6 x 3/32 Zoll)	Compensateur d'arbre orbital de 6 x 3/32	1
15 55154	Exzenter-Wellenausgleichseinheit 152,4 mm x 4,76 mm (6 x 3/16 Zoll)	Compensateur d'arbre orbital de 6 x 3/16	1
16 30320	Zweireihiges Winkel-Gleitlager - 1 Dichtungsring 12 mm x 28 mm x 16 mm	Joint de roulement à contact angulaire à double rangée – 1 joint de 12 x 28 x 16 mm	1
17 28103	Distanzring Innendurchmesser (ID) 12,1 x Aussendurchmesser (AD) 18,0 x Dicke 0,2	Espaceur : 12,1 mm (diam. interne) x 18,0 mm (diam. externe) x 0,2 mm (épaisseur)	1
18 28104	Tellerfeder	Rondelle Belleville	1
19 28105	Haltering	Bague de retenue	1
20 28174	Achse	Mandrin	1
21 55146	Griff 127 mm (5 Zoll) / 152,4 mm (6 Zoll)	Poignée de 5 ou 6	1
22 55128	Hebel für 3M 10.000/min 2,5 mm (3/32 Zoll) Exzentrizität	Levier pour orbite de 2,5 mm (3/32 po), 10 000 tr/min	1
22 55129	Hebel für 3M 10.000/min 5 mm (3/16 Zoll) Exzentrizität	Levier pour orbite de 5 mm (3/16 po), 10 000 tr/min	1
23 28109	Hebel-Federstift	Tige à ressort de levier	1

24	55145	Maschinengefertigtes Gehäuse 127 mm (5 Zoll) / 152,4 mm (6 Zoll)	Boîtier usiné de 5 ou 6	1
25	55150	Ummantelung ohne Sauger 127 mm (5 Zoll) / 152,4 mm (6 Zoll)	Épaulement sans aspiration de 5 ou 6	1
26	55147	Zentralsauger-Ummantelung 127 mm (5 Zoll)	Épaulement à aspiration centrale, 5	1
26	55155	Zentralsauger-Ummantelung 152,4 mm (6 Zoll)	Épaulement à aspiration centrale, 6	1
27	28108	Tellerschlüssel 24 mm	Clé à tampon de 24 mm	1
28	nicht verfügbar	1 Teller ist im Lieferumfang jedes Werkzeugs enthalten	1 tampon fourni avec chaque outil	1
29	55134	Staubschutz	Protecteur antipoussière	1
30	55119	VENTILSCHAFTSYSTEM SCHLIESST EIN:	LE SYSTÈME DE TIGE DE VALVE INCLUT:	1
31	nicht verfügbar	Magnet	Aimant	1
32	55120	Feder, 10,3 mm AD x 25 mm (L) x 0,85 mm Ø	Ressort : 10,3 mm (diam. ext.) x 25 mm (L) x 0,85 mm (Ø)	1
33	55138	Griffbefestigung	Plaque de montage de la poignée	1
34	55157	Unterlegscheibe (M5 x 10)	Rondelle ordinaire (M5 x 10)	1
35	55158	Innensechskant-Halbrundkopfschraube (M5 x 6L)	Vis d'assemblage à tête hexagonale (M5 x 6L)	1
35	55159	Innensechskant-Halbrundkopfschraube (M5 x 10L)	Vis d'assemblage à tête hexagonale (M5 x 10L)	1
36	55160	Innensechskant-Halbrundkopfschraube (M5 x 25L)	Vis d'assemblage à tête hexagonale (M5 x 25L)	1
37	55139	PRINTPLATTEBRETT-STEUERPUHT SCHLIESST EIN:	LE CONTRÔLEUR DE PANNEAU DE CIRCUIT IMPRIMÉ INCLUT:	1
38	nicht verfügbar	Anschlusseinheit	Ensemble connecteur	2
39	nicht verfügbar	Geschwindigkeitsknopf	Bouton de régime	1
40	nicht verfügbar	Basisplatten	Plaque de base	1
41	55151	Handstütze	Repose-poignet	1
42	55127	Logoplatte - 3M	Plaque de logo – 3M	1
43	55094	Innensechskant - Zylinderschraube (M2 x 12L)	Vis d'assemblage à six pans creux (M2 x 12L)	4
44	55148	Schwenkbarer Absauganschluss 127 mm (5 Zoll)	Raccord de tuyau d'échappement pivotant de 5	1
44	55156	Schwenkbarer Absauganschluss 152,4 mm (6 Zoll)	Raccord de tuyau d'échappement pivotant de 6	1
45	55163	Schwenkbarer Super - Absaugschlauch-Anschluss 28mm / 1 Zoll	Raccord de tuyau pivotant pour super aspiration, 28 mm	1
46	28301	Saugerschlauch - Ø 28mm (1 in.) x 152,4 mm (6 Fuss)	Tuyau d'aspiration – 1 po (Ø) x 6 pi.	1
47	20341	Adapter Schlauchende - 28 mm / 1 in. Schlauchgewinde x 38,1 mm (1 1/2 Zoll) AD	Adaptateur de raccord de tuyau – tuyau à fi letage de 28 mm (1 po) de 1 1/2 po Ø ext.	1
48	28434	Buchsen-Kabelanschlusseinheit (3,66 m, 12 Fuss)	Ensemble de câbles à connecteur femelle (12 pi)	1
48	28435	Buchsen-Kabelanschlusseinheit (7,32 m, 24 Fuss)	Ensemble de câbles à connecteur femelle (24 pi)	1

49	55149	Vorderes Rahmenende	Cadre – Avant	1
50	28436	Netzteil	Bloc d'alimentation	1
51	55152	Hinteres Rahmenende	Cadre – Arrière	1
52	28478	Stromkabel	Cordon d'alimentation	1
53	28775	Statorleitungshalterung	Support pour le câble du stator	1

