

	Zu- und Abluftgitter Zu- und Abluftgitter Anzahl der Haltestege: 300 – 400 mm 2 St. 500 – 800 mm 3 St. 900 – 1200 mm 4 St. 1300 – 1600 mm 5 St. 1700 – 2000 mm 6 St. 2100 – 2500 mm 7 St. Aluminium Für Zwischengrößen oder größere Breiten als 250 mm bitten wir um Ihre Anfrage.
--	--

Innerhalb der Maximalmaße von 4000 x 250 mm kann FSB nach vorgegebenen Maßen fertigen. Bitte die genauen Bestellmaße zunächst auf einer Kopie der Bestellübersicht in der Fußleiste eintragen. Die mögliche Anzahl der einzusetzenden Stäbe und Haltestege kann den auf dieser Seite abgedruckten Tabellen entnommen werden.

Soll in Einzelfällen die vorgegebene Maximalbreite von 250 mm überschritten werden, so prüft FSB nach Vorlage der Einbausituation, ob mehrere Haltestege durch ein Stützprofil zusammengefasst werden können.

Befestigungsarten:	
 A I	ohne Befestigungslöcher zum Einlegen in den Falz
 A II	Haltestege mit versenkten Schraublöchern Ø 4,25 mm
 A III	Z-Rahmen ohne Befestigungslöcher (Gitter wird lose eingelegt)
 A IV	Z-Rahmen mit versenkten Schraublöchern Ø 4,25 mm, Gitter im Z-Rahmen befestigt
 A V	Z-Rahmen mit Federelementen, Gitter ist lose eingelegt (für Einbau horizontal)
 A VI	Z-Rahmen mit Federelementen, Gitter ist im Rahmen befestigt.

Notwendige Bestellangaben:

Stück	Art.-Nr.	Farbton	Maß L	Maß H	Maß L1	Maß H1	A I	A II	A III	A IV	A V	A VI