

Commande
Demande de prix

Feuille de mesure
Formulaire à copier

56.112.06



Echelle suspendue inox modèle 6001

Le crochet de suspension doit être choisi de façon à pouvoir poser l'échelle d'aplomb sans qu'elle ne bascule hors du rail de suspension.



Cachet de l'entreprise / adresse:

No de client:

Contact:



Commission:

Date:



Signature:

No de client:	Commission:
---------------	-------------




Type de l'échelle

	
Modèles Klassik Montants de l'échelle ronds 30mm	Modèles Akzent Montants de l'échelle carrés 30x20mm






Surface

	
grain 600 mat poncé	brillant poli miroir

Croisillon inox


	Croisillon Klassik Inox rond 20mm pour échelles Klassik.		Croisillon Akzent Inox carré 20x20mm pour échelles Akzent.	

Marches inox

	Marche inox Inox grain 600 mat poncé, carrée 80x20mm			
Marches en acier inoxydable laquées RAL	montant Klassik 	montant Akzent 	Accessoire pour marches en acier inoxydable bandeau antidérapant 1 bande noires d'une largeur de 10 cm collées sur chaque marche	
Marche en acier inoxydable laquées RAL carrée 80x20mm	couleur RAL _____			

No de client:	Commission:
---------------	-------------



Marche en bois

	<p>sont fabriquées / fournies par le client sur site. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous fournir des dessins.</p>	Nous pouvons livrer des marches en bois sous forme d'accessoires.
	fait du client	comme accessoire
Marches en bois comme accessoire		
Surface:	Essence	
brute	hêtre	zebrano
laqué (vernis clair)	chêne	teak
ciré	érable	noyer
huilée	wenge	cerisier
	chataignier	
RAL laqué	hêtre	couleur RAL _____

Main courante latérale, obligatoire à partir d'une hauteur totale de 3000 mm

	<p>Main courante Klassik ronde D 20 mm, assortie à la hauteur de l'échelle</p>		<p>Main courante Akzent carrée 20x20 mm, assortie à la hauteur de l'échelle</p>	

Pied de l'échelle

	<p>Pied articulé petit Diamètre de 45 mm (livraison standard)</p>		<p>Pied articulé grand Diamètre de 60 mm livraison en option</p>	

No de client:	Commission:
---------------	-------------

Hauteur de la butée de l'échelle

(bord supérieur du sol jusqu'au milieu de l'axe du rail de roulement)

Hauteur (HL): _____ mm

Longueur du rail de roulement

à partir d'une longueur de 3500 mm, un connecteur est prévu.
Ce connecteur est placé à environ 100 mm à côté d'un support mural.



Longueur (LL): _____ mm

Fixation murale

écart max. entre 2 fixations de 900 mm, sinon libre choix possible. Fixations sur de la maçonnerie ou du bois avec chevilles et vis à tête cylindrique ou avec manchons Rampa et vis à tête cylindrique sur du bois.

Veuillez indiquer les écarts de fixation lors de la commande:

gauche extérieur (max. 150 mm): _____ mm droite extérieur (max. 150 mm): _____ mm

Mesure intérieure (max. 900 mm): _____ mm

Diamètre de rosace 20, 30, 40, 50 und 60 mm au choix.

