

B 1959 Panikmotorschloss für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1959 0003	B 1959 0004	B 1959 0503	B 1959 0504
	40	eckig	B 1959 0005	B 1959 0006	B 1959 0505	B 1959 0506
	45	eckig	B 1959 0007	B 1959 0008	B 1959 0507	B 1959 0508
	50	eckig	B 1959 0009	B 1959 0010	–	–
	55	eckig	B 1959 0011	B 1959 0012	–	–
	60	eckig	B 1959 0013	B 1959 0014	–	–
	65	eckig	B 1959 0015	B 1959 0016	–	–

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

B 1959 Panikmotorschloss mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm CHRZ-Lochung		U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm CHRZ-Lochung	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B 1959 0003 0001	B 1959 0004 0001	B 1959 0503 0002	B 1959 0504 0001
	40	eckig	B 1959 0005 0001	B 1959 0006 0001	–	–
	45	eckig	B 1959 0007 0001	B 1959 0008 0001	B 1959 0507 0002	B 1959 0508 0001

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Notstrompufferung	B 5490 0301	452