



### Techn. Merkmale

- EN1634-1
- EN1627-1630
- EN179 / EN1125
- SV Selbstverriegelnd
- Panikfunktion E

### Ausstattung/Funktion

- Bewusst ein-/ausschaltbare Tagesentriegelung (TE) über Zylinder und gedrücktem Drücker
- Elektronischer Zutritt über Sonnerie, Badge oder Zeitschluhr in Verbindung mit einem E-Öffner möglich
- Durchgehende Zwangsnuss
- Integrierte Ablaufsteuerung, Fallenblockierung und Schiebersicherung
- Aussen: Knopf oder Stangengriff, Wechsel-funktion
- Innen: Drücker oder Panikstange, Panik E-Funktion
- Zusatzverriegelung: 2 Bolzenriegel
- Geeignet für Türelemente RC3 (EN 1627-1630)

### Anwendungsbeispiele

- z. B. Eingangstüren in Arztpraxen, Kanzleien, Räumlichkeiten mit erhöhten Sicherheitsanprüchen, Büros mit Publikumsverkehr

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Marke	Typ-Ausführung
62.155.52	<b>Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE</b>	Glutz	18990 MINT
61.139.03	Schutzrosette für Knopf / Drücker	Glutz	5630S-K/5630C
61.137.81	Knopf aussen	Glutz	5827
61.039.13	Drücker innen	Glutz	5038 Lugano
61.139.10	Zylinderschutzrosette 9-16mm (Paar)	Glutz	5330.2S-ZA
61.658.49	Befestigungsschrauben	Glutz	M5
61.973.31	Verbindungsstift	Glutz	5911 M10
62.921.7*	Doppelzylinder Glutz mAccess Pro	Glutz	81000.S

