



Techn. Merkmale

- Schutzklasse 7 nach EN 12209 / prEN 15687
- EN 1627-1630
- DIN 18251-3
- EN 179 / EN 1125
- SV Selbstverriegelnd
- Panikfunktion E

Ausstattung/Funktion

- Bewusst ein- und ausschaltbare Fallenfeststellung (GFF) über Zylinder und gedrückten Drücker, Falle und Riegel dauerhaft eingezogen (Publikumsverkehr)
- Sehr leise und verschleissarm mit GFF
- Integrierte Ablaufsteuerung, Fallenblockierung und Schiebersicherung
- Geeignet für Türelemente RC3 (EN 1627-1630)
- Zugelassen für Fluchtwegtüren (EN 179 / EN 1125)
- Zusatzverriegelung: 2 Bolzenriegel

Anwendungsbeispiele

- Öffentliche Gebäude, Wirtschaftsraum
- Konferenzräume, Verkaufsgeschäfte
- Haupteingangstüren mit hohem Publikumsverkehr (Stossgriff/Knopf) ohne Identifikation, z.B. Abschlusstüre einer Gemeindeverwaltung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Marke	Typ-Ausführung
62.156.38	Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18995 SV GFF PE	Glutz	18995 MINT
61.141.10	Schutzschildgarnitur ES-1 aussen, Knopf	Glutz	6152.2S-RS
61.141.20	Innenschild, glide	Glutz	6146.2C
61.137.81	Knopf aussen	Glutz	5827
61.018.13	Drücker innen	Glutz	6045 Cham
61.136.62	Zylinderschutzrosette	Glutz	5431 / 10-14mm
61.136.82	Befestigungsset zu Schilder	Glutz	
61.973.31	Verbindungsstift	Glutz	5911 M10
62.921.7*	Doppelzylinder Glutz mAccess Pro	Glutz	81000.S

