



Techn. Merkmale

- Schutzklasse 7 nach EN 12209 / prEN 15685
- EN 18251-3
- EN1634-1
- EN1627-1630
- SV Selbstverriegelnd
- Ohne Panikfunktion

Ausstattung/Funktion

- Motorschloss mit integriertem Riegelkontakt
- Motorische Öffnung in 1,5 Sekunden (bei Tagesentriegelung in 0,4 Sekunden)
- Bewusst ein- und ausschaltbare Nachtfunktion (NF) über Zylinder
- Identifikation über Zylinder oder elektronisches Zutrittssystem
- 4 Betriebsmodi über DIP-Schalter einstellbar
- Integrierte Ablaufsteuerung, Fallenblockierung und Schiebersicherung
- Aussen: Knopf oder Stangengriff
- Innen: Drücker
- Zusatzverriegelung: 2 Bolzenriegel
- Geeignet für Türelemente RC3 (EN 1627-1630)

Anwendungsbeispiele

- Gehobene Haus- und Wohnungseingangstüren mit erhöhtem Einbruchschutz und Personensicherung
- Zutrittskontrolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Marke	Typ-Ausführung
62.240.62	Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18992 SVM eco NF	Glutz	18992 MINT
62.240.25	Schlosskabel	Glutz	10 m
auf Anfrage	Piatto Knopfrossette aussen	Glutz	51019
61.156.60	Piatto Drückerrossette innen	Glutz	51032
61.162.05	Knopf aussen	Glutz	5840
61.096.63	Drücker innen	Glutz	5287
auf Anfrage	Piatto Zylinderschutzrossette	Glutz	51036.2
auf Anfrage	Piatto Schlüsselrossette	Glutz	51026.2
61.973.29	Verbindungsstift	Glutz	5911 M10
62.861.7*	Doppelzylinder Kaba star	Dormakaba	M1515
63.012.88	Set ekey Home Biometrie Bluetooth mit RFID	ekey	Integra
66.171.83	Kabelübergang	Eff-Eff	KÜ 10314-20-20
62.240.36	Netzteil	Mean Well	DR-60-24

