



DONNÉ TECHNIQUE

- Serrure motorisée avec fonction anti-panique

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Serrure motorisée 529 effeff – pêne à crochet
- Fonction anti-panique E
- Protection anti-effraction ES 1
- Accès sans barrière SIA 500
- Symbole de retour / contacts de surveillance
- Tirant de porte en acier inoxydable DORMA
- GLUTZ 5062 Lugano
- Passage de câbles
- EN1906 GK (classe d'utilisation)
- EN1906 SK2 (classe de protection)
- DIN 18257 ES1
- EN1627 RC2

EXEMPLES D'APPLICATION

- Bâtiments publics

SYMBOLES



N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.244.23	Serrure anti-panique effeff 529X	ASSA ABLOY	Serrure de sécurité motorisée
62.242.31	Commande de serrure motorisée effeff 509	ASSA ABLOY	avec bloc d'alimentation de type 509-NKS
62.242.71	Câble de connexion effeff	ASSA ABLOY	Longueur 10 m
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	
61.139.11	Rosace de protection pour cylindre	GLUTZ	5330 S, acier inoxydable mat
61.139.21	Insertion de protection pour rosace à cylindre	GLUTZ	5330 RS, acier inoxydable mat
61.029.23	Poignée de porte, partie à trou	GLUTZ	5062, acier inoxydable mat
61.970.03	Tige d'assemblage	OPO	9/54 mm, acier zingué
61.596.11	Tirant de porte	DORMA	TG9830
61.596.91	Set de montage pour tirant de porte	DORMA	
61.139.17	Rosaces pour poignée non perforées	GLUTZ	ES1 Secaport 5330
61.658.44	Vis	OPO	Longueur 45 mm, TS 40
66.044.03-04	Automatisme pour portes battantes DORMA	DORMAKABA	ED100/ED250