

1.5 E-Organisationsbeschläge Public schmal

Produktprofil

Organisationsbeschlag für Rohrrahmen-Innentüren im Büro- und öffentlichen Bereich. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des Mediums wie Schlüsselanhänger, Chipkarte. Die Standardlösung bietet eine automatische Türschliessung nach jedem Zutritt - die Zeitspanne von Zutritt bis zur automatischen Türschliessung kann individuell programmiert werden. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet (Panikfunktion), EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Standardausführung

- DIN links und rechts umstellbar
- Identifikation über RFID Mifare und Funk 868 MHz
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend
- Aussenschild Edelstahl matt
- aufgesetzt 277 x 38 x 22 mm
- Stahlgrundplatte aussen mit aufgeschraubtem Elektronikboard und Verriegelungsmechanik, mit Batteriehalter
- Innenschild (6108) Edelstahl matt
- aufgesetzt 250 x 35 x 8 mm
- Führung 16 mm glide, easyfix®

Wichtig

Drücker mit geteiltem Dorn (2 x Lochteil), innen Drückerlochteil variabel 8, 8,5 oder 9 mm, aussen generell mit Drückerlochteil 9 mm

Lochung

- blind
- RZ: 74 mm, 78 mm, 90 mm, 94 mm
- PZ: 55 mm, 70 mm, 72 mm, 78 mm, 85 mm, 88 mm, 90 mm, 92 mm
- PRZ: 74 mm, 78 mm, 90 mm, 94 mm

Optionen

- Türdrücker Ausführungen: 53001 (5071), 53002 (5066), 53004 (5064), 53009 (50661), 53010 (5057), 53011 (5062), 53013 (5098), 53003 (5059), 53012 (5072), 5087
- Dorne: 8 mm, 8,5 mm, 9 mm
- Rohrrahmen Türkopf Ausführungen: 5841, 5844 (nur 9 mm)
- Edelstahl poliert
- Edelstahl messingeffekt matt
- Edelstahl messingeffekt poliert
- Passende Schrauben und Dorne für Türstärken: 34 - 113 mm

**E-Organisationsbeschlag
80555 Public schmal - Stahl - mit Innenschild**

