

Die magnetische Schliessung von Wohnraumtüren

KEEP CLOSED für Wohnraumtüren aus Holz



SIMONSWERK hat die magnetische Schliessung auch hinsichtlich der Anforderungen für den Einsatz bei Holztüren entwickelt. Stromlos, geräuschlos, verschleissfrei und funktionssicher – allein die technischen Eigenschaften überzeugen auf ganzer Linie. Das Aussergewöhnliche an der magnetischen Schliessung ist jedoch der bisher unerreichte Bedienkomfort beim Öffnen und Schliessen von Holztüren.

 **SIMONSWERK**
BANDTECHNIK



Komfortable Bedienung

Noch nie war es so einfach, Wohnraamtüren aus Holz geräuschlos zu öffnen. Denn ohne den üblichen Bewegungsablauf „drücken-ziehen-schieben“ lassen sich Türen lautlos und noch dazu mit minimalem ergonomischem Aufwand bewegen. Das Halten der Tür in geschlossener Position erfolgt ohne direkten Kontakt mit dem patentierten Schliessmagnet. Die Haltekraft ist individuell einstellbar und hält die Tür sicher in der Endposition.



WEGWEISENDES Zusammenspiel

Der Schliessmagnet KCM 50 eignet sich in Kombination mit der Magnetplatte KCM 50/H perfekt für den Einsatz an Block- und Futterzargen aus Holz und kann bei gefälzten und stumpfen Türen verwendet werden. Bei Bedarf können auch mehrere Magnete kombiniert werden, z. B. für Türen mit Überhöhe. Der passende Griff KCH 1700 benötigt keine Fräsung im Holz. Schliessmagnet, Magnetplatte und Griff sind optimal aufeinander abgestimmt und bilden ein leicht zu montierendes Ensemble.

Magnetisches Schliesssystem für Holztüren



Griff

KCH 1700
KCH 1200

OPO-Nr.

64.430.37-49
64.430.78



Schliessmagnet

KCM 50
KCM 50/50

OPO-Nr.

64.430.33
64.430.81



Magnetplatte

KCM 50/H
KCM 50/H FZ

OPO-Nr.

64.430.36
64.430.87

Farbvarianten – Griff

