

RALLENTY SOFT | RALLENTY SOFT



Anwendbar bei den Modellen **UNICO EF** und **DF** ⁽¹⁾, **LUCE EF** und **DF** ⁽¹⁾, **TELESKOP EF** ⁽²⁾ und **DF** ⁽¹⁾⁽²⁾, **UNILATERALE**.

Es handelt sich hierbei um ein mechanisches Dämpfungssystem, welches den Komfort und die Funktionalität der Schiebetür erhöht.

- Die Schließung ist immer sanft und leise
- Von außen unsichtbar
- Nachrüstbar auch bei schon installierten Schiebetürkästen

Rallenty Soft ist in drei Versionen verfügbar:

- ▶ mit Selbstschließmechanismus
- ▶ Für Türflügel bis 40 kg
- ▶ Für Türflügel über 40 kg (bis max. 50 kg)

⁽¹⁾ Bei diesen Türmodellen werden zwei Rallenty Soft benötigt, je ein Dämpfer pro Türflügel; bei Teleskop Schiebetüren jeweils ein Rallenty pro Synchronisation

⁽²⁾ Max Türblattgewicht 20 kg

Nur für Holztüren anwendbar.

Applicable aux modèles **UNICO EF**, **LUCE DF** ⁽¹⁾, **LUCE EF**, **LUCE DF** ⁽¹⁾, **TÉLESKOP EF** ⁽²⁾, **TÉLESKOP DF** ⁽¹⁾⁽²⁾, **UNILATÉRALE**.

Il s'agit d'un système mécanique qui augmente le confort et la fonctionnalité de la porte coulissante:

- La fermeture est toujours doux et silencieux
- Il est invisible de l'extérieur
- Applicable même avec le panneau de porte déjà installé

Rallenty Soft est disponible en trois versions:

- ▶ porte avec Fermeture Automatique
- ▶ Pour les panneaux jusqu'à 40 kg
- ▶ Pour les panneaux de plus de 40 kg (max 50 kg)

⁽¹⁾ Modèles qui ont besoin de deux Rallenty Soft, l'un par panneau, dans le cas du **TÉLESCOPIQUE extension**, un Rallenty Soft pour chaque Synchronisation.

⁽²⁾ Pour les panneaux porte 25 +25 kg l'accessoire réduit la vitesse et approche les panneaux de porte. Pour les panneaux portes pesant plus de 25 +25 kg (jusqu'à un maximum 50 +50 kg), le dispositif ralentit le mouvement de fermeture.

Exclusivement pour les portes en bois.