

Produktdatenblatt

TS 5000 SoftClose *



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm
Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Oberliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorn einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 SoftClose *
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Endschließgeschwindigkeit, einstellbar	Ja
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

BESTEHT AUS

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

SCHLISSKÖRPER TS 5000 SOFTCLOSE *

Für Gleitschientürschließer EN 2-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	183430	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	181792	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	181793	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 SoftClose Schließer *	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	183431	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze

STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.