

TEGUBAND:	9 x 3 mm x 10 m 12 x 3 mm x 10 m 12 x 4 mm x 10 m 12 x 5 mm x 10 m 12 x 6 mm x 10 m 15 x 10 mm x 5 m	Spezifikationsnummer: 3017.1
Artikel-Text:	TEGUBAND® K-SK 323, Keramikfaserband Als Vorlege-, Dichtungs- und Hinterfüllband bei Anlagen und Konstruktionen, welche erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht werden müssen. Das Band ist chemisch und physikalisch stabil und wird nur von Fluss- und Phosphorsäure sowie konzentrierten Laugen angegriffen. Wasser hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften.	

Produktespezifikationen:		
<u>Material/Aufbau:</u>		
Werkstoff:	asbestfreies Keramikfaserband	
Klebschicht:	einseitig selbstklebend	
Farbe:	weiss	
<u>Technische Daten:</u>		
Rohdichte DIN 53420:	200 bis 240 kg/m ³	
Faserdurchmesser:	2.5 my	
Zugfestigkeit	>350 kPa	
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +1'250°C	
Glühverlust:	<12%	
Schmelzpunkt:	+ 1'800°C	
Brandklasse DIN 4102-1:	brennbar nach Klasse B1	
Flammpunkt:	keiner	
Rauchgasentwicklung:	im Brandfall praktisch keine	
Wärmeleitfähigkeit		
- bei +600°C:	0.08 W/mK	
- bei +800°C:	0.11 W/mK	
- bei +1'000°C:	0.17 W/mK	
<u>AUFMACHUNG/LIEFERFORM:</u>		
Verpackung:	auf Rollen à 10 m oder 5 m, einseitig selbstklebend	
Karton:	Art. 30505.001 = 330 m Art. 30505.003 = 250 m Art. 30505.004 = 250 m Art. 30505.005 = 250 m Art. 30505.006 = 250 m Art. 30505.007 = 100 m	
Produktbeschriftung:	eine Artikel-Etikette mit Dimension- und Inhaltsangabe auf Breitseite	
<u>Verpackung/Etikettierung:</u>		
EURO-Paletten à Transportverpackung:	abhängig von der Dimension geschrumpfte Folie	