© OPO Oeschger AG, Hauptsitz, Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten, Schweiz, Fax +41 0848 802 077
Kloten, Köniz, St. Gallen, Aesch, Kriens, Crissier, Manno
OPO Oeschger GmbH, Albertistrasse 16 , 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, Fax +49 0800 - 4 676 329

OPO OESCHGER

Artikel-Nummer COMPRIBAND:	Spezifikationsnummer: 3029.1
Artikel-Text:	**COMPRIBAND® SUPER FR, Fugendichtband Firestop grau** 25 x 20 mm / 5 m

Produktespezifikationen:	
Material/Aufbau:	
Zusammensetzung:	offenzelliger Polymer-Acrylic-Schaumstoff
Imprägnierung:	Spezialacrylat
Farbe:	grau
Technische Daten:	
Dichte:	80 kg/m³
Verformbarkeit bei 0°C:	gut
Höchstkomprimierbar auf:	13%
Druckwasserdicht:	auf 20% komprimiert: bis 600 Pa
Zugfestigkeit, ISO 1798:	> 200 kPa (ohne Klebstreifen)
Bruchdehnung, ISO 1798:	> 200% (ohne Klebstreifen)
Brandverhalten:	feuerfest
Beanspruchungsklasse:	B 1 nach DIN 4102 Part 1
Feuerresistenz gem. BS 476 Part 20:	10 mm vertikal Fuge: >4 Stunden 20 mm vertikal Fuge: >3 Stunden
AUFMACHUNG/LIEFERFORM:	
Lieferform:	Auf Rollen, vorkomprimiert, einseitig selbstklebend. Sämtliche Profilabmessungen sind aus einem Stück und nicht dubliert.
Verpackung:	Jede Rolle einzeln mit Kunststoff-Folie
Karton:	60 m = 12 Einzelrollen
Etikettierung Karton:	Eine Artikel-TEGUM-Etikette mit Dimension- und Inhaltsangabe auf Breitseite
Verpackung/Etikettierung:	
EURO-Paletten à:	20 Kartons
Transportverpackung:	geschrumpfte Folie