

**1.1 Art der Montage**

- verdeckt im Profil  aufgesetzt

**1.2 Funktion**

- Nur Komfortlüftung / Nachtauskühlung  Rauch- und Wärmeabzug (RWA)  
 WUC / WCC, Typ \_\_\_\_\_  WSC Typ \_\_\_\_\_  
 WSK 300  WSK 300  
 WLA 330  WSK 320 (Orange)  
 WLA 330  WLA 330

**Kabel: Lüftung**

- WLL 711 Verlängerung 5m  
 WLL 722 Y-Synchro 2 Antriebe

**Kabel: RWA**

- 944676 Lüsterklemme  
 WLL 11M SIHF 5m  
 WLL 822 2m Verbindung

- Andere Gebäudeleitsysteme  Ja  Nein  KNX  BACnet  LON  Andere \_\_\_\_\_

**1.3 Hub**


Kettenantriebe:

- 150 mm  250 mm\*  400 mm  500 mm\*  600 mm  800 mm  
 \_\_\_\_\_ mm Spezialhub (ACHTUNG: Preisanfrage notwendig!)

\*wenn möglich Standardhübe verwenden

- Antriebe Standard auch in **Weiss (RAL 9010)** erhältlich

**1.4 Öffnungsart** \*bei Beratung Kippflügel empfehlen!



- Kippflügel \*  Klappflügel  Drehflügel  Schwingflügel  andere (Parallel etc.) \_\_\_\_\_  
 \*bei Beratung Kippflügel empfehlen!

Öffnung nach  aussen  innen

Dachneigung: \_\_\_\_\_ Grad Fensterart: \_\_\_\_\_ (Holz, Metall, etc.)

Ab einer Flügelbreite (Kipp- /Klappflügel) von 1200 – 1600 mm empfiehlt WindowMaster 2 Syncro-Antriebe pro Flügel um die Dichtigkeit zu gewährleisten.  
 Aus dem gleichen Grund empfehlen wir bei Drehflügeln ab einer Flügelhöhe von 1200 – 1600mm unseren Verriegelungsantrieb (WMB 801/802 oder WMB 811/812)

**1.5 Flügeldimension**

Breite: \_\_\_\_\_ mm x Höhe \_\_\_\_\_ mm, Glasstärke: \_\_\_\_\_ mm, Gewicht \_\_\_\_\_ kg

Projekt \_\_\_\_\_ Komm \_\_\_\_\_

Kunde / Adresse \_\_\_\_\_

Aufgenommen durch \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

