

Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)

MANUELLE ALARMAUSLÖSUNG

RWA Taster FT 4 A

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Zur manuellen RWA-Alarmauslösung
- Aufputzmontage
- Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite

Produktmerkmale

- Robustes, abschließbares Alu-Druckgussgehäuse
- LED Betriebszustandsanzeigen Alarm, Fenster AUF, Betrieb OK, Störung
- Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms
- Nachvollziehbare Auslösung durch Einrasten des Druckknopfes

RWA-Taster FT 4 A Akustisch

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Zur manuellen RWA-Alarmauslösung
- Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite

Produktmerkmale

- Robustes, abschließbares Alu-Druckgussgehäuse
- LED Betriebszustandsanzeigen Alarm, Fenster AUF, Betrieb OK, Störung
- Akustisches Signal bei Alarm und Störung aktivierbar über DIP Schalter
- Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms
- Nachvollziehbare Auslösung durch Einrasten des Druckknopfes

FT 4 A Nebenbedienstelle

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Zur Ergänzung einer Hauptbedienstelle FT 4 A
- Zur manuellen RWA-Alarmauslösung
- Aufputzmontage
- Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite
- Betrieb mit 4-adrigem Kabel möglich

Produktmerkmale

- Robustes, abschließbares Alu-Druckgussgehäuse
- LED Betriebszustandsanzeigen Alarm
- Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms
- Nachvollziehbare Auslösung durch Einrasten des Druckknopfes

RWA Taster FT 4 K

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Zur manuellen RWA-Alarmauslösung
- Aufputzmontage
- Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite

Produktmerkmale

- Abschließbares Kunststoffgehäuse
- LED Betriebszustandsanzeigen Alarm, Fenster AUF, Betrieb OK, Störung
- Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms

Montageempfehlung

Abstand der Drucktaste zum Fußboden $1,4 \pm 20$ cm. Gut sichtbar im Treppenhaus oder Flur. Der RWA-Taster darf nicht von Türflügeln verdeckt werden.

AUTOMATISCHE ALARMAUSLÖSUNG

Rauchmelder RM 1003

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Deckenmontage

Produktmerkmale

- Mit Streulichtauswertung
- LED zur Zustandsanzeige
- Geprüft nach EN 54
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS-Anerkennung

→ **Hinweis:** Rauchmelder sollten nicht eingesetzt werden, wenn mit betriebsbedingten Störgrößen wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist.

Wärmemelder WM 1005

Anwendungsbereich

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Deckenmontage
- Einsatz in Bereichen mit Staub und Dampf möglich

Produktmerkmale

- Reagiert bei Überschreiten der Alarmtemperatur
- LED zur Zustandsanzeige
- Geprüft nach EN 54
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS-Anerkennung

→ **Hinweis:** Wärmemelder sollten nicht eingesetzt werden, wenn mit betriebsbedingten raschen Temperaturschwankungen zu rechnen ist.

Rauchmelder GC 162 RWA

- Anwendungsbereich
 – Zum Anschluss an die RWA-Zentralen THZ N4, THZ Comfort N4 und MBZ 300
 – Für Deckenmontage

Produktmerkmale

- Rauchmelder mit Streulichtauswertung
- Längere Lebensdauer durch automatische Alarmschwellennachführung
- Einfaches Testen durch integrierten Magnetsensor
- LED zur Zustandsanzeige
- Geprüft nach EN 54

Wärmemelder GC 163 RWA

- Anwendungsbereich
 – Zum Anschluss an die RWA-Zentralen THZ N4, THZ Comfort N4 und MBZ 300
 – Für Deckenmontage
 – Einsatz in Bereichen mit Staub und Dampf möglich

Produktmerkmale

- Reagiert bei Überschreiten der Alarmtemperatur
- Einfaches Testen durch integrierten Magnetsensor
- LED zur Zustandsanzeige
- Geprüft nach EN 54

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
RWA Taster FT 4 A - VdS im Aluminium-Druckguss-Gehäuse, inkl. Schild „RAUCHABZUG“		161282
RWA Taster FT 4 A im Aluminium-Druckguss-Gehäuse, inkl. Schild „RAUCHABZUG“	blau RAL 5015	161284
	grau RAL 7035	161285
	gelb RAL 1021	161286
	rot RAL 3000	161283
RWA-Taster FT 4 A Akustisch	orange RAL 2011	198925
FT 4 A Nebenbedienstelle	orange RAL 2011	198914
RWA-Taster FT 4 K, Kunststoffgehäuse, 24 V, inkl. Aufkleber „RAUCHABZUG“	orange RAL 2011	136232
Rauchmelder RM 1003, 24 V, mit Sockel	weiß RAL 9016	112877
Wärmemelder WM 1005, 24 V, mit Sockel	weiß RAL 9016	112878
Rauchmelder GC 162 RWA	weiß RAL 9010	184110
Wärmemelder GC 163 RWA	weiß RAL 9010	184139

Taster, Melder



RWA Taster FT 4 A - VdS
(161282)




RWA-Taster FT 4 A Akustisch
(198925)




FT 4 A Nebenbedienstelle
(198914)



RWA-Taster FT 4 K
(136232)



Rauchmelder RM 1003/24 V-VdS
(112877)



Wärmemelder WM 1005/24 V-VdS
(112878)



Rauchmelder GC 162 RWA
(184110)



Wärmemelder GC 163 RWA
(184139)