


## Sensorausßenleuchte

# L 710 LED

Silber

EAN 4007841053192



## Funktionsbeschreibung

Licht trifft Zukunft. Die Sensor-Außenleuchte L 710 LED mit warmweißen 3000 K besticht durch wegweisendes Design und schafft ein einzigartiges Lichtbild mit 670 lm und elegantem Lichtverlauf. Mit intelligentem 360° Infrarot-Mini-Sensor, Dauerlicht (4h), vier Sensorprogrammen inkl. Nachlichtfunktionen sowie Softlichtstart. Leistung: 8,6 W. Erhältlich in Anthrazit und Silber.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	260 x 140 x 77 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,6 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom	670 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Sensorausßenleuchte

## L 710 LED

Silber

EAN 4007841053192

### Technische Daten

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	r = 8 m (201 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	Silber
VPE1, EAN	4007841053192

# Datenblatt



Sensorausßenleuchte

## L 710 LED

Silber

EAN 4007841053192

### Moodbild

