


Sensor-LED-Strahler

## XLED slim

anthrazit

EAN 4007841012052



### Funktionsbeschreibung

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim mit 10,5 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (660 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis  $\pm 30^\circ$ .

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	241 x 66 x 201 mm
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	10,5 W
Lichtstrom	660 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Tangential	r = 8 m (89 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.

Sensor-LED-Strahler

## XLED slim

anthrazit

EAN 4007841012052

### Technische Daten

<b>Schlagfestigkeit</b>	IK00
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff transparent
<b>Herstellergarantie</b>	3 Jahre
<b>VPE1, Nettogewicht</b>	0,549 kg
<b>Variante</b>	anthrazit
<b>VPE1, EAN</b>	4007841012052

# Datenblatt



Sensor-LED-Strahler

## XLED slim

anthrazit

EAN 4007841012052

### Moodbild

