

Innovative Schlosstechnik

FlipLock® Zubehör

Netzteile zu FlipLock drive, e-drive, access und e-access

Netzteil 12 VDC 5A:

- **Eingangsspannung:** 100-264VAC, 50Hz
- **Ausgangsspannung:** 12V DC \pm 10% einstellbar, 5A, 60W
- **Schutz:** Elektronischer Überlastschutz
- **Statusanzeige:** Grüne LED
- **Anschlüsse:** Doppelpolige Anschlussklemmen
- **Montageart:** DIN-Schienenmontage
- **Temperaturbereich:** - 20°C bis +45°C
- **Material:** PBT UL94Vo hitzebeständig bis 220°C
- **Masse(l**x**b**x**t):** 94x88x65mm

Sicherheitszulassungen EN45950-1, ~~UL45950-1~~, TÜV, EN55011, EN55022 (CSIPR) Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Bestellangaben:

Art. Nr. MSL: 14471405



Netzteil im Gehäuse 12 VDC 5A:

- **Eingangsspannung:** 100-264VAC, 50Hz
- **Ausgangsspannung:** 12VDC \pm 10% einstellbar, 5A, 60W
- **Schutz:** Elektronischer Überlastschutz
- **Statusanzeige:** Grüne LED
- **Anschlüsse:** Doppelpolige Anschlussklemmen
- **Montageart:** Wandmontage, 2 DIN-Schienen 35mm, Hebelzylinder und 2 Schlüssel
- **Temperaturbereich:** -20°C bis +45°C
Mit Netztrennschalter
- **Material Gehäuse:** Kunststoff, Polystrol (UL-V0 Standard) RAL 9010
- **Masse (b**x**h**x**t):** 270x250x95mm
- **Gewicht:** 3kg

Sicherheitszulassungen EN45950-1, ~~UL45950-1~~, TÜV, EN55011, EN55022 (CSIPR) Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Bestellangaben:

Art. Nr. MSL: 14471406

