

DONNÉ TECHNIQUE

- Poignée extérieure couplable

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- MSL-FlipLock e-drive, à verrouillage automatique
- Ouverture vers l'extérieur
- 2 vantaux
- Fonction anti-panique B
- Système d'empreintes ekey
- Entrée longue de sécurité Secaport ES 1
- Poignée extérieure couplable
- Bec-de-cane basculant
- EN179

EXEMPLES D'APPLICATION

- Portes intérieures de PME

SYMBOLES



N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
80.159.45	Serrure FlipLock e-drive	MSL	16546PBa
63.012.51	Système d'empreintes biométrique OEM MSL-RFID	ekey	Integra, déco acier inoxydable
61.141.06	Entrée de porte de protection extérieure	GLUTZ	6150 2S-RS, acier inoxydable mat
61.141.26	Entrée intérieure à enclipser	GLUTZ	6146C, acier inoxydable mat
61.006.23	Poignée de porte	GLUTZ	5064 Oslo, acier inoxydable mat
61.136.81	Jeu de fixation	GLUTZ	Acier zingué
61.136.61	Insertion de protection pour cylindre	GLUTZ	5431, acier inoxydable mat
62.230.64	Tige d'assemblage	MSL	5968 zingué
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	