

Produktdatenblatt Cablepod von Fixpod

Installationsrohrverbindung M40

EAN:



4 170000 123217

Artikelnr.: 0003
 Material: PA6 V0
 Geeignet für DIN EN Rohr Ø: 40mm
 Erforderliche Bohrung Ø: 45mm
 Verpackungseinheiten in Stück: 70; 200; 500; 1`000



(Achtung auf Grund abweichender Ø der Leerrohre bitte nur das blaue Leerrohr einsetzen!)

Erläuterung:

Die Trichterhülse dient zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten Holzbauelementen mit bereits integrierten Installationsrohren.

Bei dem zusammensetzen der Elemente ist ein Toleranzausgleich durch die Trichterhülse von 5mm in jede Richtung gewährleistet.

Details:

Polyamid 6 V0 schwarz, VDE geprüft, IEC61386, feuerbeständig, selbstverlöschend, halogenfrei, starr, glatt, Druckfestigkeit leicht, Temperatur -5°C / +90°C, Beständigkeit gegen äussere Einflüsse IP30

Technische Daten:

Codierung der Systemklassifizierung:	2-2-2-2-2-0-3-0-0-1-1-0-/-0
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	9.1g
Innendurchmesser Ø:	31mm
Aussendurchmesser Ø:	45mm
Höhe:	31mm
Druckfestigkeit:	leicht
Schlagfestigkeit:	leicht
Zugfestigkeit:	sehr leicht
Untere/ obere Temperaturbereich:	-5°C / +90°C
Beständigkeit gegen äussere Einflüsse:	IP30
Beständigkeit gegen Flammausbreitung:	keine Flammausbreitung

Risikoanalyse:

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen in der EU hergestellt und geprüft.

Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen nach DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021 wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Alle Masse ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter
 Änderungen vorbehalten, Stand 2023-06-27