

# PRIMER 4031

**Description :** 1K Primer à base de résine synthétique.

**Utilisation :** Pour le prétraitement de surfaces absorbantes comme le béton, le grès, etc.



## Caractéristiques techniques

<b>Base</b>	Résine synthétique monocomposant	<b>Aspect</b>	jaunâtre
<b>Consistance</b>	fluide	<b>Température de pose</b>	+5°C à +40°C
<b>Masse volumique</b>	env. 1,03 g/cm <sup>3</sup>	<b>Temps de séchage</b>	env. 20-30 min.

**Traitement préalable :** Les surfaces adhésives à traiter doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. L'application se fait à l'aide d'un pinceau imbibé ou d'un chiffon en coton blanc.

Le temps de séchage est d'environ 20 à 30 minutes. Un test d'adéquation et de compatibilité est indispensable pour les matériaux inconnus ou nouveaux.

**À noter :** Poser un ruban adhésif propre avant l'application de l'apprêt. Les endroits qui ne sont pas recouverts de scellant demeurent visibles à la surface (jaune à brunâtre). Le primaire séché ne peut pas être nettoyé !

**Conditionnement :**

- Bidon en tôle d'acier de 500 ml
- Bidon en tôle d'acier de 1 000 ml

Autres sur demande

**Stockage :** 12 mois minimum avec bidon non ouvert. Conserver dans un endroit frais et sec.

**Consigne de sécurité :** Utiliser seulement dans des endroits bien aérés. Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau. Porter des gants et des lunettes de protection. Rincer immédiatement les éclaboussures sur la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin. Pendant l'utilisation, ne pas manger, fumer ou manipuler de flamme nue. Ne pas laisser à la portée des enfants !

Nos directives techniques ont pour but de vous conseiller au mieux de nos connaissances ; elles sont basées sur des séries de tests fiables et une expérience pratique. Nous considérons que les informations et données qu'elles contiennent sont fiables, mais elles ne sont pas contractuelles. Avant d'utiliser ce produit, il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer des tests appropriés pour s'assurer que le produit remplit les conditions requises. La dernière fiche technique du produit, que vous pouvez nous demander, s'applique. En outre, nous renvoyons à nos conditions générales de vente.