

Permabond 610

PE-Vorlegeband

geschlossen zellig



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum, einseitig klebend, **mit Interliner**.

Anwendungsbereich

Als Vorlegeband bei der Verglasung von Fenstern und Türen sowie als Dichtung im Fensterfalz zwischen Blendrahmen und Flügel. Die Vorlegebänder können auf Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen verwendet werden.

Eigenschaften

- weich mit glatter Oberfläche
- chemisch beständig
- beständig gegen Verrottung und UV
- hoch alterungsbeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

Basis	Polyethylen-Schaum, geschlossen zellig
Dichte	33 kg/m ³
Stauchhärte	8 N/cm ² bei 40 % Stauchung
Wasseraufnahme	ca. 0.8 % Vol.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C

Lieferform

Rollen à 10 lfm Schrumpf zu 5 Rollen 150 Rollen pro Karton

<u>Stärke x Breite</u>	<u>Stärke x Breite</u>
2 mm x 9 mm	5 mm x 9 mm
2 mm x 12 mm	5 mm x 12 mm
3 mm x 9 mm	6 mm x 9 mm
3 mm x 12 mm	6 mm x 12 mm
3 mm x 15 mm	8 mm x 12 mm
4 mm x 9 mm	
4 mm x 12 mm	

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Farben weiss, anthrazit

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.