Permabond 610

Bande à distance PE

pores fermés

Description du produit

Mousse polyéthylène à pores fermés, collante une face, **avec interliner**.

Utilisations

En tant que bande à distance lors du vitrage de fenêtres et de portes, de même que comme étanchement du chassis de la fenêtre, entre le cadre et les battues. Les bandes à distance peuvent être utilisées sur des cadres en bois, en métal et en matière synthétique.

Propriétés

- souple avec surface lisse
- stabilité chimique
- résistant au pourrissement et aux UV
- résistance élevée au vieillissement
- insensible à l'humidité
- utilisable de manière universelle

Caractéristiques techniques

Base	mousse polyéthylène à pores fermés
Densité	33 kg/m^3
Résistance à l'écrasement	8 N/cm^2 à 40 % écrasement
Absorption d'eau	env. 0.8 % vol.
Résistance aux températures	-30°C à +80°C

Conditionnement

Rouleaux de 10 mc 150 rouleaux par carton
5 rouleaux sous film PVC

Epaisseur x	largeur	épaisseur x	largeur
2 mm x	9 mm	5 mm x	9 mm
2 mm x	12 mm	5 mm x	12 mm
3 mm x	9 mm	6 mm x	9 mm
3 mm x	12 mm	6 mm x	12 mm
3 mm x	15 mm		
4 mm x	9 mm		
4 mm x	12 mm		

Couleurs blanc, anthracite

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Tél. +41 71 844 12 12
Fax +41 71 844 12 13
www.permapack.ch