

Ampacoll® Profix

Reparaturpflaster



innen

- ▶ Stabil dank Fadengelege
- ▶ Einfaches Ablängen ab Kartonspender

Ampacoll® Profix

bei Einblaslöchern



Rollenmasse

Länge: 30 m / Breite: 150 mm

Kartoninhalt

4 Rollen in Einzelkartons = 120 lfm

bei Beschädigungen



Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur ab	-5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +90 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrern
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ OSB-Platten
- ▶ Spanplatten
- ▶ Gipskartonplatten *
- ▶ Gipsfaserplatten *
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

* Primer verwenden

Vernachlässigte Problemstellen

Wer kennt sie nicht, die Beschädigungen an Dampfbremsen und -sperrern, hervorgerufen durch Kreuzschnitte, Einblaslöcher und dergleichen. Um eine Gebäudehülle luftdicht auszuführen genügt es nicht nur Verklebungen in der Fläche, Randanschlüsse und Durchdringungen wie Dunstrohre abzudichten. Genau so wichtig ist es, die kleinen Beschädigungen (Löcher, Risse usw.) dauerhaft luftdicht abzudichten.

Bitte beachten Sie, dass im Allgemeinen Verklebungen auf nassen oder feuchten Untergründen problematisch sind. Die zu reparierende Stelle muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. **Ampacoll® Profix** haftet sofort auf dem Untergrund. Ein Wiederablösen ist daher nur bedingt möglich, ohne die schadhafte Stelle zu vergrößern. Größere Beschädigungen können durch den Einsatz mehrerer Pflaster repariert werden.