

Ampacoll® Connecto



Primer e fondo adesivo



esterno
interno

- ▶ Rende facili da incollare anche i supporti più difficili
- ▶ Strato di primer non appiccicoso, non attira polvere e sporcizia
- ▶ Elevata penetrabilità e agisce in profondità
- ▶ Inodore
- ▶ Senza solventi

Ampacoll® Connecto per supporti porosi e ruvidi



Confezione barattolo
1'000 ml

Confezione cartone **Quantità per paletta**
6 barattoli = 6 l 40 cartone = 240 l

Dati tecnici:

Conservabile	2 anni
Magazzinaggio	freSCO e secco
Temperatura per l'applicazione	
Primer	a partire +5 °C
Supporto e ambiente	a partire -5 °C
Resistenza al gelo*	fino a -26 °C
Resis. all'invecchiamento	-40 a +100 °C
Consumo	
(a dipendenza del supporto)	ca. 150 m ² x 5 cm
Colore	trasparente

* Il primer può essere congelato fino a una temperatura di -26°C e, dopo lo scongelamento, rimestato, è di nuovo tecnicamente efficiente.

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Legno grezzo
- ▶ Pannelli di fibra di legno, da molli a duri
- ▶ OSB
- ▶ Pannelli truciolari
- ▶ Lastre di cartongesso
- ▶ Lastre di gessofibra
- ▶ Calcestruzzo (ruvido o liscio)
- ▶ Mattoni di laterizio
- ▶ Malta, intonaco, gesso, ecc.
- ▶ Bitume, teli ricoperti di sabbia

Consigli per l'applicazione

In cantiere si trovano sempre sporcizia e polvere, che sono la causa per la quale i prodotti adesivi non possono adempiere o adempiono solo in parte al loro compito. A seconda del caso, i materiali da incollare, i raccordi o i supporti vanno trattati affinché risultino puliti, asciutti, senza ghiaccio, polvere o grassi. Il supporto deve essere inoltre sufficientemente resistente. Su supporti ruvidi, porosi o anche non completamente senza polvere si applica un primer. Solo così è possibile ottenere una buona adesione e garantire un risultato soddisfacente.

Ampacoll® Connecto funge da fondo adesivo per i nastri alla gomma butilica **Ampacoll®** e **Ampacoll® XT** su supporti porosi quali muratura, intonaco, calcestruzzo, legname non piallato, pannelli morbidi in fibra di legno, ecc. Agitare prima dell'uso. Applicare **Ampacoll® Connecto** su tutta la superficie mediante pennello o rullo. Applicare due riprese su superfici molto porose. Stendere uno strato regolare e lasciar asciugare min. 30 minuti. A dipendenza della temperatura e del supporto aspettare fino a quando il primer diventa trasparente.

Fissare bene e con forza il nastro adesivo. **Ampacoll® Connecto** dopo l'indurimento forma una pellicola liscia non durevolmente incollabile con una buona stabilità all'acqua e al calore. Lo strato di primer non appiccicoso non risulta quindi essere un acchiappa polvere o sporcizia. Resti freschi di primer e su pennelli si puliscono con dell'acqua. La scheda tecnica di sicurezza di **Ampacoll® Connecto** può essere consultata su Internet.

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.eu

