

# Miratherm Primer 4345

Couche de fond pour le prétraitement des panneaux en plâtre



## Domaines d'utilisation

Miratherm Primer 4345 est une couche de fond universelle pour améliorer l'adhérence sur surfaces en bois non traité et panneaux de plâtre, en particulier dans le secteur des arêtes. Convient uniquement en intérieur.

## Données du produit

### Composition

nitrocellulose / résine synthétique

### Inflammable

contient des solvants inflammables

### Conditionnement

liquide

### Couleur

transparent

### Odeur

perceptible

### Consistance

facile à étendre

### Teneur en corps solides

env. 10 %

### Emballage

boîte 0.9 kg  
estagnon 4,5 kg

### No article

2045.4345.01  
2045.4345.02

### Accessoires

rouleau Moltopren 50 mm + manche 8500.1240.33  
rouleau Royal 8500.1240.35

## Données de traitement

### Application avec

éponge, pinceau, rouleau

### Traitement

Miratherm Primer 4345 doit être appliqué en quantité suffisante pour qu'il puisse pénétrer dans la couche supérieure et la durcir.

### Consommation

80 - 120 g/m<sup>2</sup>

### Temps de ventilation

sec à la poussière	après env. 10 minutes
résistant aux rayures	après 20 – 30 minutes
peut être poncé	après 30 minutes
peut être peint	après 45 minutes

### Nettoyage

diluant Nitro ou universel

## Mode d'emploi

### Pré-traitement des surfaces à encoller

Le support doit être plan, propre, exempt de poussière et de graisse.

### Consignes de sécurité

Miratherm Primer 4345 adhère sur la résine synthétique et laisse des taches. Si l'on effectue d'abord la pose avant de traiter les chants avec la couche de fond, il faut nettoyer la surface visible avant que le primer ne soit sec.

## Sécurité et environnement

### Mesures préventives

Vous trouverez toutes les informations sur l'étiquette du produit ou dans la feuille de données de sécurité.

### Élimination des emballages

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum. Les récipients contenant des résidus de colle durcie peuvent être éliminés par les voies usuelles (déchets ménagers, ferraille).

### Élimination de la colle

Les restes de colle non durcie peuvent être éliminés comme déchets spéciaux dans le respect des prescriptions locales. Ne pas déverser dans les canalisations.

### Code de déchets :

08 04 09 - déchets de colles et mastics contenant des solvants ou d'autres substances dangereuses.

# Miratherm Primer 4345

## Stockage

---

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec, entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

## Lieu du donneur d'information

---

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

## Date d'établissement

---

22.06.17 - remplace toutes les éditions précédentes

## Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.