

Heavy-Duty Öl - Art.-Nr: 236

Anwendungsbereich	Für stark beanspruchte Hölzer im Innenbereich, z.B. Küchenarbeitsplatten, Möbel, Parkett, Kinderspielzeug sowie sonstige Holzoberflächen.
Eigenschaften	lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.
Inhaltsstoffe	Leinöl, Holzöl-Standöl, Nussöl, Mikrowachs, Tonerde, Kaolin, Zinkoxid, Aluminiumsilikat, UV-Titan, Co/Ca/Mn/Zn-Trockenstoffe VOC-Richtlinie (2004/42/EC): Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie "e" ab 2010).
Farbe	rötlich, milchig
Verarbeitung	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), fest, saugfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln bzw. aufrühren. Endschliff je nach Holzart und Anforderung zwischen 150er bis 240er Körnung. Mit Festool Ölspender SURFIX oder alternativem Applikator gründlich verteilen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit mit grünem Festool Vlies einschleifen und Überstände mit einem fusselfreien Tuch/Lappen abnehmen. Je nach Anforderung nach Zwischenschliff (z.B. 240er Körnung) weitere Öl-Aufträge und mit weißem Festool Vlies aufpolieren.
Verbrauch	Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit des Holzes: 20-40 g/m ² .
Trockenzeit	Die Trockenzeit hängt von der Umgebung ab. Die Trockenzeit bei 20° - 23° C beträgt 6 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator arbeiten, um Geruchsbildung zu vermeiden.
Lagerung	Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.
Sicherheitshinweise und -ratschläge	Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Enthält Cobaltcarboxylat - Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
GISCODE	Ö 10
Abfallschlüssel	EAK/EWC 08 01 12
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Deutschland

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0
Fax: +49/(0)7024/ 8 04-20608
www.festool.com