

## One-Step Öl - Art.-Nr: 234

### Lösungsmittelfrei, für dekorative Holzoberflächen im Innenbereich

<b>Anwendungsbereich</b>	<p>Für dekorative, wenig beanspruchte Flächen im Innenbereich: Garderoben, Regale oder Wohnzimmermöbel werden mit dem Öl in einem Arbeitsgang geölt und gewachst. Hervorragende Polier- und Reparatureigenschaften</p> <p>Für stark beanspruchte Flächen wie Küchenarbeitsplatten sowie Treppen und Fußböden nicht geeignet.</p>
<b>Eigenschaften</b>	Öl-Wachs Gemisch, lösemittelfrei, Kobaltfrei, imprägnierend, schichtbildend. Elastisch, antistatisch. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Naturharzester, Safloröl, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, UV-Titan und blei- und kobaltfreie Trockenstoffe. <b>VOC-Richtlinie (2004/42/EC):</b> Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 400 g/l (Kategorie "e" ab 2010)
<b>Farbe</b>	gelb, milchig
<b>Verarbeitung</b>	<p>Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), fest, saugfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln bzw. aufrühren.</p> <p>Kaltauftrag mit Festool Ölspender SURFIX oder alternativem Applikator bei Raumlufttemperaturen über 15 °C.</p> <p>Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit mit grünem Festool Vlies einschleifen und Überstände mit einem fusselfreien Tuch/Lappen abnehmen.</p> <p>Je nach Anforderung nach Zwischenschliff (z.B. 240er Körnung) weitere Öl-Aufträge und mit weißem Festool Vlies aufpolieren.</p>
<b>Verbrauch</b>	Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit des Holzes: 20-40 g/m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit bei Normalklima</b>	Bei 23° C und 50% rel. Luftfeuchte: Trocken nach Polieren, polierfähig nach 1-24 Stunden.
<b>Hinweise und Sicherheitsratschläge</b>	<p>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann entsorgen, da sonst <b>Selbstentzündungsgefahr</b> aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.</p> <p><b>S2:</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.
<b>GISCODE</b>	Ö 10
<b>Abfallschlüssel</b>	EAK/EWC 08 01 12
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

Festool GmbH  
Wertstrasse 20  
73240 Wendlingen  
Deutschland

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0  
Fax: +49/(0)7024/ 8 04-20608  
www.festool.com

12/10