One-Step huile Réf. : 234

Sans solvant, pour les surfaces décoratives en intérieur

Domaine d'application	Pour les surfaces décoratives et peu sollicitées en intérieur : garde-robes, étagères ou meubles de salon sont huilés et nettoyés en une seule opération. Excellentes propriétés de polissage et de réparation Non adapté pour les surfaces fortement sollicitées comme les plans de travail de cuisine ainsi que les sols et escaliers.
Propriétés	Mélange huile-cire, sans solvants, sans cobalt, imperméabilisant, formation d'une couche. Élastique, antistatique. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53 160.
Substances	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester de résine naturelle, huile de carthame, cire d'abeille, cire micronisée, cire de carnauba, dioxyde de titane substances sèches sans plomb et sans cobalt. **Directive COV (2004/42/CE) :** la teneur COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite UE est de 400 g/l (catégorie "e" à partir de 2010).
Couleur	jaune, laiteux
Application	Le support doit être sec (humidité du bois max. 14 %), stable, absorbant, propre et exempt de graisse et de poussière. Bien secouer ou remuer avant utilisation. Application à froid avec le distributeur d'huile Festool SURFIX ou un autre applicateur à une température ambiante supérieure à 15 °C. Laisser agir env. 15 minutes puis poncer avec le feutre vert Festool et retirer les surplus avec un chiffon non pelucheux. Selon les exigences, procéder à d'autres applications d'huile après le ponçage intermédiaire (par ex. grain 240) et polir avec le feutre blanc Festool.
Consommation	Déterminer auparavant la quantité nécessaire par un essai. Valeurs pilotes selon le pouvoir absorbant du bois : 20-40 g/m².
Temps de séchage en conditions normales	Par 23° C et une humidité rel. de l'air de 50 % : séchage après polissage, prêt pour polissage après 1-24 heures.
Remarques et conseils de sécurité	Les objets imbibés du produit, comme les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc. doivent être conservés dans des caisses métalliques hermétiques ou dans l'eau alors que l'huile n'est pas encore sèche ou plongés dans l'eau puis étendus pour sécher. Ils doivent ensuite être éliminés, sinon **risque d'auto-inflammation** du fait de la teneur en huile végétale. Le produit en lui-même n'est pas auto-inflammable. **S2 :** Tenir hors de portée des enfants.
Stockage	Conserver au frais et au sec. Se conserve fermé pendant au moins 5 ans. Bien fermer les récipients ouverts, verser le reste dans des récipients plus petits.
GISCODE	Ö 10
Code déchets	EAK/EWC 08 01 12
Élimination	Élimination selon les prescriptions locales en vigueur. Les restes de produits secs peuvent être jetés dans les ordures ménagères.

Les données se basent sur nos connaissances et expériences actuelles, elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Cette fiche technique de sécurité entraîne l'annulation de toutes les données précédentes

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Allemagne
Tél : +49/(0)7024/ 8 04-0
Fax : +49/(0) 7024/ 8 04-20608
www.festool.com