

## Tipo di olio One-Step N°: 234

### Privo di solventi, per superfici in legno decorative in ambienti interni

<b>Area di applicazione</b>	<p>Per superfici decorative e poco sollecitate in ambienti interni: guardaroba, scaffali o mobili da salotto, si trattano con olio e cera in una passata. Eccezionali caratteristiche di lucidatura e riparazione</p> <p>Non adatto per superfici molto sollecitate, come piani di lavoro da cucina e scale o pavimenti.</p>
<b>Caratteristiche</b>	Miscela olio-cera, privo di solventi, privo di cobalto, impregnante, stratificante. Elastico, antistatico. Resistente a salive e sudore secondo DIN 53 160.
<b>Contenuto</b>	<p>Olio di lino, estere di resina naturale standolio di lino, esteri di resina naturali, olio di zafferano, cera d'api, cera micronizzata, cera di carruba, titanio UV e sostanze a secco prive di piombo e cobalto.</p> <p><b>Direttiva VOC (2004/42/CE):</b> Il contenuto VOC di questo prodotto è max. 1 g/l. Il valore soglia UE è di 400 g/l (categoria "e" dal 2010)</p>
<b>Colore</b>	giallo, lattescente
<b>Lavorazione</b>	<p>Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno max. 14 %), stabile, assorbente, pulito, privo di grasso e polvere. Prima dell'uso scuotere o mescolare bene.</p> <p>Distribuzione a freddo con distributore olio Festool SURFIX o applicatore alternativo a temperatura ambiente superiore a 15 °C.</p> <p>Dopo averlo lasciato agire per ca. 15 minuti, levigare con panno verde Festool e rimuovere i residui con un panno/uno straccio privo di pelucchi.</p> <p>A seconda delle esigenze, eseguire una levigatura intermedia (ad es. con grana 240) applicare altro olio e lucidare con Vlies Festool.</p>
<b>Consumo</b>	La quantità da ordinare deve essere calcolata precedentemente tramite prove. Valori empirici in base alla capacità di assorbimento del legno: 20-40 g/m <sup>2</sup> .
<b>Tempo di asciugatura con clima standard</b>	Con 23° C e 50% di umidità rel. dell'aria: asciutto dopo lucidatura, lucidabile dopo 1-24 ore.
<b>Indicazioni e consigli di sicurezza</b>	<p>Conservare i materiali di lavoro imbevuti del prodotto, come panni di pulizia, spugne, polveri di levigatura, ecc. con olio non essiccato, in contenitori di metallo o nell'acqua, oppure immergere in acqua e lasciare asciugare steso. Successivamente smaltirli, altrimenti potrebbe sussistere il <b>rischio di autocombustione</b> per via del contenuto di oli vegetali. Il prodotto di per sé non è autocombustibile.</p> <p><b>S2:</b> Tenere lontano dalla portata dei bambini.</p>
<b>Magazzinaggio</b>	Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Conservabile almeno 5 anni in confezione chiusa. Chiudere bene i serbatoi aperti, versare i residui in serbatoi più piccoli.
<b>GISCODE</b>	Ö 10
<b>Codice rifiuto</b>	EAK/EWC 08 01 12
<b>Smaltimento</b>	Smaltimento secondo le disposizioni locali e di legge. I residui del prodotto asciutti possono essere gettati con i rifiuti domestici.

I dati si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono una garanzia sulle proprietà del prodotto e non costituiscono un rapporto giuridicamente vincolante. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica ogni altro dato precedente perde la propria validità