

Tipo di olio Outdoor N°: 233

Con protezione UV e pellicola protettiva contro i funghi

Area di applicazione	Il prodotto è un trattamento di qualità con resina d'oli per tutti i legni in ambienti esterni, come mobili in teak e da giardino, pergolati, terrazze in legno, ringhiere, giochi per bambini, ecc. Ottimo anche per i legni tropicali, come Bangkirai. Gli oli vegetali di qualità impregnano il legno nuovo e rinnovano il legno invecchiato. Con protezione UV e pellicola protettiva contro i funghi.
Caratteristiche	Lavorazione rapida e facile. Gli oli naturali penetrano in profondità nel legno. Lo mantengono sano ed elastico, senza farlo seccare. Ottimo trattamento anche per il legno già verniciato. Non è necessario levigare la mano successiva. Non crea odori. Resistente a saliva e sudore secondo DIN 53160.
Contenuto	Olio di lino, standolio di olio di legno-olio di ricino, standolio di olio di legno, pigmenti minerali, titanio UV, iodopropinil butilcarbammato, sostanze a secco Co/Mn/Zn/Zr. Direttiva VOC (2004/42/CE): Il contenuto VOC di questo prodotto è max. 1 g/l. Il valore soglia UE è di 700 g/l (categoria "f" dal 2010)
Colore	marrone chiaro lattescente
Lavorazione	Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno max. 14 %), stabile, assorbente, pulito, privo di grasso e polvere. Prima dell'uso scuotere o mescolare bene. Distribuire uniformemente uno strato sottile con distributore olio Festool SURFIX o altro applicatore. Non lavorare a temperature inferiori a 10° C e con irraggiamento solare diretto. Evitare la formazione di pozze e strofinare via i residui. In base alle necessità è possibile applicare senza levigatura intermedia altre mani.
Diluenti e detergenti	Il prodotto è pronto all'uso. Diluizione e pulizia degli utensili con diluente al balsamo vegetale 750.
Consumo	La quantità da ordinare deve essere calcolata precedentemente tramite prove. Valori empirici in base alla capacità di assorbimento del legno: 20-40 g/m ² .
Tempo di asciugatura	A 20° C e con umidità dell'aria media, asciuga dopo 6-8 ed è pronta per una nuova mano.
Magazzinaggio	Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Conservabile almeno 5 anni in confezione chiusa. Chiudere bene i serbatoi aperti, versare i residui in serbatoi più piccoli.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza	Conservare i materiali di lavoro imbevuti di prodotto, come panni, spugne, polvere di levigatura, ecc. con olio non essiccato in contenitori di metallo oppure in acqua, quindi smaltirli, altrimenti sussiste il rischio di autocombustione dovuto al contenuto di oli vegetali. Il prodotto di per sé non è autocombustibile. Durante l'asciugatura assicurarsi che vi sia un'aerazione sufficiente. Le sostanze naturali impiegate possono provocare un odore tipico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di deglutizione, non provocare il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli la confezione o l'etichetta. In caso di utilizzo di apparecchi a spruzzo, indossare una mascherina adeguata. Per la levigatura, indossare la mascherina per polveri fini! Contiene carbossilato di cobalto - Può provocare reazioni allergiche. Contiene iodopropinil butilcarbammato - Può provocare reazioni allergiche.
GISCODE	Ö 60
Codice rifiuto	EAK/EWC 08 01 12
Smaltimento	Smaltimento secondo le disposizioni locali e di legge. I residui del prodotto asciutti possono essere gettati con i rifiuti domestici.

I dati si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, tuttavia non costituiscono una garanzia sulle proprietà del prodotto e non costituiscono un rapporto giuridicamente vincolante. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica ogni altro dato precedente perde la propria validità

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Deutschland

+49/(0)7024/ 8 04-0
+49/(0)7024/ 8 04-20608
www.festool.com/reach

1/11