

 <p>Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Produkt für Ihre Anwendung. Die detaillierten Angaben zu den Produkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.</p> <p>● = speziell geeignet ○ = geeignet</p>	Dispersionsklebstoffe Harnstoffe*						Polyurethanklebstoffe Kontaktklebstoffe*								Schmelzklebstoffe		Montageklebstoffe Spezialklebstoffe							
	Collano FL 330, 86.256.04 - 31	Collano DW 2040, 86.260.05-32	Collano DW 2044, 86.261.30	Collano LB 370, 86.248.02	Collano LB 370 mit Härter HR 910, 86.248.02 + 86.248.50-5	Sempadur P8*, 86.256.51-53	Semparoc Rapid S 86.293.52	Semparoc Rapid K, 86.293.21	Semparoc I 12 NV, 86.293.41	Semparoc Rapid V, 86.293.01	Semparoc 60, 86.292.01.+08	Collano RP 2810, 86.293.47	Collano RP 2830, 86.293.48	Collano RP 2860, 86.293.49	Brigatex K 108*, 86.250.06	Brigatex K 108 mit Härter K 108*, 86.250.06 + 86.250.96	Collano KE 500/540, 86.286.50+54	Collano KE 501/541, 86.289.10+13	Collano A 1970, 86.296.01-03	Collano BM 810, 86.297.01	Collano BM 866, 86.297.11	Collano BM 107, 86.294.21	Collano BM 303 86.258.02	Collano RP 3040, 86.268.01
Einsatzbereiche																								
Bankarbeiten	●	●	●				●	○	●	○	●	○	○	○										
Fugen	●	●	●				●	○	●	●	●	●	●									○		
Kanten, Massivholz	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●			●	●					●		
Thermoholz, Tropenholz, Räuchereiche							●		●		●	●	●											
Furnier	●					●										●	●							
Fenster	○	●	●																					
Türen Aussenbereich							●	●	●	●	○	○	○									●		
Montagen	○	○	○				○	●	○	○	○	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	
Dübel- und Astverklebungen	○																							
Oberflächen lackiert oder beschichtet				●	●																			
Keilzinken		●	●				○	○	○	○	○	○	○											
Spanplatten, HDF-Platten, MDF-Platten	●	●	●				●	○	●	○	●	●	●					●	●	●	●			
Weichfaserplatten	○	○					○	●	○	○	○	○	○					○	○	○	●	●		
Schichtstoffplatten (HPL)	●	●	●			○								●	●	●	●							
Bauplatten (nicht brennbar)							●	●	●	○	●	●	●					○	○	○	●	○		
Polystyrolschaumplatten (PS)	○	○	○															●	●	●	○	○		
Metallfolien				○					○					○	●			○	○	○			○	
Aluminium, Chromnickelstahl (CNS)		○		○					○	○		○	○	○	●			●	●	●			○	
Glas, Spiegel																		●	●	●				
PVC-Möbelfolien																								
Hart-PVC-Platten, -Profile, -Kanten, -Folien				○	●											●	●	○	○	○				
KA-Verfahren																								
Keramik							○	○	○	○	○	○	○					●	●	●	●		○	
Stein, Steingut							○	○	○	○	○	○	○					●	●	●	●			
Beton								○										○	○	○	●			
Hochfrequenz	○	●	●																					
Kanten auf Verleimmaschine																●	●							
Kanten auf Heizschiene	●	○	○																					
Einsatz PUR Applico Vario (Auftragsdüse)				●	●		●	●	●	●	●	●	●					○	○		●	●		
Hinweise																								
Wasserfestigkeit gemäss EN 204/EN 12765	D3	D3	D4			C3	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4											
Wärmestandsfestigkeit in N/mm ² gemäss En 14257		>7	>7																					
Auftrag: ES = einseitig / BS = beidseitig	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	BS	BS	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
Mischung mit: W = Wasser / H = Härter		H			H	W									H									
Verarbeitung: S = Schnell / M = Mittel / L = Langsam	M	S	M	M	M	S	S	S	M	M	L	S	M	L	S	S	S	M	M	S	S	L		
Reinigen und Entfetten: W / PL / LB (* siehe Legende)	W	W	W	W	W	W	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	LB	LB					PL	W		
Trennmittel PUR Trenn							X	X	X	X	X	X	X								X			

Legende: Reinigen und Entfetten mit: W = Wasser / PL = PUR Löser / LB = Löser BKP