

 <p>Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Produkt für Ihre Anwendung. Die detaillierten Angaben zu den Produkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.</p>	Dispersionsklebstoffe Harnstoffe							Polyurethanklebstoffe, Kontaktklebstoffe					Schmelz- kleb- stoffe	Montage- klebstoffe			
	Miracol 13F2, 86.211.01-09	Miracol 6360, 86.213.01-11	Miracol 8F1, 86.212.11-14	Miracol 6260, 86.256.01-03	Miracol 19C22 + Härter 9518, 86.244.01+86.244.52	Placol 4506, 86.256.41-43	Placol 4507, 86.256.46	Mirapur 9515 Rapid, 86.216.08	Mirapur 9520, 86.216.01	Mirapur 9521 Standard, 86.216.11	Mirapur 9595 Turbo, 86.216.04	Mirapur 9696 2K PUR Flächenkleber, 86.215.01	Miranit Record 8020*, 86.223.01-04	Miratherm Granulat, div. Farben, 86.288.00-22	Miratherm Patrone, div. Farben, 86.288.00-22	Mirapur 9500 speed, 86.294.11	Miraflex 9444 elastic, 86.294.09
Einsatzbereiche																	
Bankarbeiten	•	•	•					•	•								
Fugen	•	•	•				•	•	•	•						•	
Kanten, Massivholz	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	
Furnier	•	•		•		•	•										
Fenster			•				•	•								•	
Türen Aussenbereich							•	•	•	•						•	
Montagen							•	•	•	•	•	•				•	•
Oberflächen lackiert oder beschichtet					•			•	•	•	•	•	•			•	
Hartfaser-, Span-, und MDF-Platten	•	•	•				•	•	•	•						•	
Weichfaserplatten	•	•	•					•	•	•						•	
Kunstharzplatten	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•				
Mineralfaserplatten			•					•	•			•				•	•
Kork	•	•	•					•	•			•					
Bauplatten (nicht brennbar)	•	•	•				•	•	•	•						•	
Polystyrolschaumplatten (PS)												•				•	•
Metallfolien					•							•	•				
Aluminium, Chromnickelstahl (CNS)					•							•	•			•	•
Gummi					•							•	•				
Weichschaumstoffe												•	•				
Leder, Textilien	•	•	•								•	•	•				
Teppich													•				
PVC-Möbelfolien					•							•	•				
Hart-PVC-Platten, -Profile, -Kanten, -Folien					•						•	•	•	•	•	•	
Keramik											•	•				•	•
Stein, Steingut											•	•				•	•
Beton											•	•				•	•
Kanten auf Verleimmaschine														•	•		
Kanten auf Heizschiene	•	•	•					•	•								
Hinweise																	
Wasserfestigekeit gemäss EN 204/EN 12765	D2	D3	D3	D2	D3	D3	D3	D4	D4	D4	D4	D4					
Auftrag: ES = einseitig / BS = beidseitig	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	BS	ES	ES	ES	ES
Mischung mit: W = Wasser / H = Härter					H	W	W										
Verarbeitung: S = Schnell / M = Mittel / L = Langsam	S	S	S	S	M	M	L	S	L	L	S	M	S	S	S	S	S
Reinigen und Entfetten: W / PL / LB (siehe Legende)	W	W	W	W	W	W	W	PL	PL	PL	PL	PL	L	L	L	PL	PL