

Geistlich

Ligamenta

Questa tabella vi facilita nella scelta del prodotto ideale per la vostra applicazione. I dati dettagliati dei prodotti sono rilevabili dalle relative schede tecniche.

Colle a base di dispersione Colle a base di urea							Colle poliuretaniche Colle di contatto							Colle calde		Colle di montaggio			
Miracol 13F2, 86.211.01-09																			
Miracol 6360, 86.213.01-11																			
Miracol 8F1, 86.212.11-14																			
Miracol 6260, 86.256.01-03																			
Miracol 19C22 + induritore 9518, 86.244.01+86.244.52																			
Placol 4506, 86.256.41-43																			
Placol 4507, 86.256.46																			
Mirapur 9515 Rapid, 86.216.08																			
Mirapur 9520, 86.216.01																			
Mirapur 9521 Standard, 86.216.11																			
Mirapur 9595 Turbo, 86.216.04																			
Mirapur 9696 2K PUR, 86.215.01																			
Miranit Record 8020*, 86.223.01-04																			
Miratherm Granulat, div. colore, 86.288.00-22																			
Miratherm Patrone, div. colore, 86.288.11-24																			
Mirapur 9500 speed, 86.294.11																			
Miraflex 9444 elastic, 86.294.09																			

Campi d'impiego																			
Lavorazioni su banco	●	●	●						●	●									
Giunture	●	●	●					●	●	●	●	●						●	
Spigoli, legno massiccio	●	●	●					●	●	●	●			●	●			●	
Impiallacciate	●	●		●			●												
Finestre			●						●	●									
Porte per esterni								●	●	●	●			●				●	
Lavori di montaggio									●	●	●	●	●					●	●
Superfici verniciate o rivestite					●				●	●		●	●	●				●	
Pannelli in fibra dura, masconite e MDF	●	●	●					●	●	●	●			●				●	
Pannelli teneri in fibra di legno	●	●	●						●	●	●	●		●				●	
Pannelli laminati	●	●	●	●			●		●	●				●	●				
Pannelli in fibra minerale			●						●	●				●				●	●
Sughero	●	●	●						●	●				●					
Pannelli da costruzione (non infiammabili)	●	●	●					●	●	●	●			●				●	
Pannelli in schiuma di polistirolo (PS)														●				●	●
Pellicole metalliche					●									●	●				
Alluminio, acciaio inossidabile (CNS)					●									●	●			●	●
Gomma					●									●					
Gommapiuma														●	●				
Pelle, tessuti	●	●	●											●	●	●			
Moquette															●				
Pellicole in PVC per mobili					●									●	●				
Pannelli/Profili/Spigoli/Pellicole in PVC rigido					●									●	●	●	●	●	
Ceramica														●	●			●	●
Pietra, terraglia														●	●			●	●
Calcestruzzo														●	●			●	●
Spigoli su incollatrice														●	●				
Spigoli su rotaia calda	●	●	●						●	●									
Avvertenze																			
Impermeabilità secondo EN 204/EN 12765	D2	D3	D3	D2	D3	D3	D3	D3	D4	D4	D4	D4	D4						
Applicazione: ES = unilaterale/BS = bilaterale	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	BS	ES	ES	ES	ES	ES
Miscela con: W = acqua/H = induritore					H	W	W												
Lavorazione: S = veloce/M = media/L = lenta	S	S	S	S	M	M	L	S	L	L	S	M	S	S	S	S	S	S	S
Pulire e sgrassare con: W/PL/LB (vedere legenda)	W	W	W	W	W	W	W	W	PL	PL	PL	PL	PL	L	L	L	PL	PL	PL

Legenda: Pulire e sgrassare con: W = acqua/ PL = solvente PUR/LB = solvente BKP