

# Bodenprodukte

## Trittschallunterlagen für kostenbewusste Ansprüche

**albert kombivlies**

### Trittschallunterlage aus PE-Schaumstoff mit aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse

albert kombivlies eignet sich als Trittschallunterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden überall dort, wo eine Feuchtigkeitsbremse (z.B. auf mineralischen Untergründen) gefordert ist.



- △ **Optimaler Feuchtigkeitsschutz auch im Stossbereich – dank Überlappung und Selbstklebe-streifen**
- △ **Kein separates Klebeband oder Unterlagsstreifen notwendig – spart Zeit und Geld**



5 cm Überlappung mit Selbstklebestreifen und reissfester Klebebandabdeckung.

#### Technische Daten

Material	Unvernetzter geschäumter PE-LD-Schaum mit geschlossenzelliger Struktur, FCKW/HFCKW-frei
Feuchtigkeitsbremse	PET-Folie mit aufgedämpfter Aluminiumschicht
Überlappung	5 cm mit Selbstklebestreifen
Rohdichte (Schaum)	ca. 21 kg/m <sup>3</sup>

Artikel-Nr.	Dicke	Dimension	Rollengröße
8120	2 mm	1 m x 25 m	25 m <sup>2</sup>