TECHNIQUE DE PORTE POUR UTILISATION JUDICIEUSE.

Une nette valeur ajoutée pour vous et vos clients !

Vos avantages :

- Sécurité grâce aux conseils spécialisés compétents
- Assistance lors de la planification et de la conception
- Solutions de ferrements novatrices
- Recommandation de produits individuelle neutre en termes de marques

1 Système d'empreintes biométrique

Scanner d'empreintes
ekey Integra 2.0 P

2 Verrouillages multipoints

MSL FlipLock drive
25544 PE-SV

3 Systèmes de sécurisation des issues de secours

Terminal de commande
EFF-EFFE 1384
avec commande intégrée

Compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements pour portes

Découvrez la compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements pour portes. Et profitez d'un riche assortiment toujours à la pointe de l'actualité de ferrements haut de gamme en excellente qualité.

À partir de la page 6, nous présentons et expliquons des exemples d'application avec des solutions de bâtiments possibles et leurs équipements. Les différents modèles de portes et socles montrent des solutions pratiques dans différentes variantes comme : Fonctions anti-panique pour portes de chemins de fuite, classes de protection anti-effraction, systèmes de contrôle d'accès et technique de fermeture novatrice.
Ces modèles de portes servent de pièces d'exposition de formation pour notre conseil spécialisé.

Découvrez aux pages suivantes comment trouver encore plus vite le bon produit répondant à vos besoins sur OPO-Net®.

Dernières techniques et développements novateurs.

Profitez des prestations d'OPO Oeschger dans le domaine de la protection anti-incendie, de la technique pour issues de secours et de fuite et de la technique de fermeture et d'accès mécanique et mécatronique.

Nous vous proposons un service de conseil lucratif vous permettant de satisfaire à la hausse permanente des exigences dans les nombreux thèmes, directives et normes portant sur la porte afin de satisfaire pleinement vos clients.

Avec le soutien de notre service externe et de notre service interne, notre conseil spécialisé en technique de porte répondra à vos questions avec compétence.

Dans le cadre d'une approche indépendante des marques, neutre en termes de produits et axée sur les solutions.

Profitez des prestations du conseiller spécialisé en technique de porte et générez ainsi une véritable valeur ajoutée pour vos clients !

- Assistance spécialisée dans le domaine thématique de la technique de porte
- Conseils en cas de problèmes complexes
- Aide pour des bâtiments
- Accompagnement de nos collaborateurs du service externe
- Formations pour les clients et séminaires spécialisés

Extrait de l'assortiment

SERRURES À MORTAISER, CYLINDRES ET GÂCHES ÉLECTRIQUES

- Serrures à mortaiser
- Serrures à multiples points de fermeture
- Serrures anti-panique
- Serrures électroniques et motorisées
- Gâches électriques
- Cylindres mécaniques et électroniques



SYSTÈMES D'ACCÈS

- Systèmes d'accès électroniques
- Installations et systèmes de porte à digicode
- Systèmes biométriques



TECHNIQUE DE PORTE ET DE SORTIE

- Ferme-portes
- Protections anti-incendie et des issues de secours
- Arrêts de portes
- Butoirs de portes
- Judas et hublots

GARNITURES DE PORTES ET DE POIGNÉES

- Garnitures de portes et de poignées
- Boutons de porte
- Tirants de porte
- Tiges d'assemblage
- Accessoires et pièces de rechange

EXACTEMENT CE QU'IL VOUS FAUT : SÉLECTION FINE AVEC LES FILTRES OPO-NET®

Utilisez les fonctions de filtrage pratiques pour restreindre la sélection et accéder précisément à la gâche électrique que vous désirez.



Gâche électrique (108)

OPTIONS DE FILTRAGE

1 FILTRES

Vue d'ensemble des rubriques et sous-rubriques actuellement sélectionnées et du filtre appliqué

2 MARQUE

Faites un choix parmi les marques de renom de gâches électriques d'OPO Oeschger : par exemple : EFF-EFF

3 TYPE DE MODÈLE

Vous pouvez sélectionner ici les premières fonctions de base de la gâche électrique (par exemple : courant de travail standard)

4 TYPE DE BEC-DE-CANE

La gâche et la situation du cadre influencent le type de bec-de-cane.
Faites un choix entre guidage du bec-de-cane et bec-de-cane réglable Fafix

5 FONCTION

Vous pouvez filtrer les différentes fonctions avec notre vaste assortiment de gâches électriques

6 MODE D'EXPLOITATION / TENSION

Le modèle adapté pour chaque mode d'exploitation

7 BUTÉE

par exemple : gauche / droite

Page de produit des ferrements pour portes

DES INFORMATIONS CLAIRES SUR LES PRODUITS EN UN SEUL COUP D'ŒIL !

Toutes les informations pertinentes et importantes sur les produits sont représentées dans OPO-Net®. À gauche l'image du produit et d'autres illustrations si elles existent. Au centre les informations et à droite les attributs du produit.

Page d'accueil > Ferrements pour portes et bâtiments > Serrures à mortaiser, cylindres et gâches électriques > Serrures électroniques et motorisées > Serrures anti-panique à verrouillage automatique eff-eff Elektro 809



1 Description du produit

2 Nombre d'images et d'illustrations, disponibles pour le produit

3 Insert d'autres images et dessins

4 Remarques particulières à respecter

5 Renvois vers les aides au montage, les accessoires optionnels, etc.

6 Informations supplémentaires importantes sur le produit comme par exemple des plans CAO ou des documents en PDF

7 Les principales caractéristiques des produits d'un seul coup d'œil

8 Lien direct vers le fabricant, les symboles et des informations complémentaires comme CAO, protection anti-incendie, chemin de fuite et protection anti-effraction, etc.

9 Fonctions de filtrage personnalisables

10 Flèches pour trier les listes

11 Les accessoires et produits rattachés sont répartis en différents domaines par exemple les accessoires nécessaires, les accessoires optionnels et les produits alternatifs



Les nouvelles séries de serrures de BKS

Application Fonction anti-panique E

Application dans des bâtiments pour des portes devant toujours être fermées par verrouillage automatique et fonctionnant avec une clé. Utilisation depuis l'extérieur par la serrure avec fonction à levier. Des boutons de porte fixes ou des tirants de porte peuvent être utilisés comme équipement avec une garniture palière. La porte peut être à tout moment déverrouillée et ouverte en toute sécurité de l'intérieur grâce à la fonction anti-panique E intégrée.

Une ouverture de jour (aussi appelée « activation ») peut être activée manuellement avec le blocage optionnel du bec-de-cane. L'assortiment polyvalent de serrures anti-panique de BKS se décline aussi en variante pour portes à deux vantaux. Les serrures BKS sont désormais équipées d'un bec-de-cane inversable. La fonction anti-panique est réglable et les têtières peuvent en partie être changées.

DONNÉ TECHNIQUE

- Fonction anti-panique E
- EN179

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Fonction anti-panique E
- 2 vantaux
- Verrouillage automatique
- Blocage sécurisé du bec-de-cane
- EN179
- Ferrements Rosaces
- Adapté pour les cylindres E
- Easyfix

EXEMPLES D'APPLICATION

- Portes extérieures
- Bâtiments scolaires
- Gymnases
- Bâtiments publics
- Artisanat et bâtiments professionnels

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.192.74	Serrure anti-panique DM65 DINL RZ	GU-BKS	B-21160 SVP
61.149.50	Rosaces pour boutons de porte	GLUTZ	5620 CK, acier inoxydable mat
61.137.81	Bouton de porte	GLUTZ	5627, acier inoxydable mat
61.150.32/34	Entrée de clé à clipser	GLUTZ	5380 C, acier inoxydable mat
61.017.13	Poignée de porte 5066 Savannah	GLUTZ	5066 Savannah, acier inoxydable mat
61.973.29	Tiges d'assemblage pour serrures avec levier	GLUTZ	5911, acier zingué
61.157.65	Vis de fixation	GLUTZ	65 mm, acier zingué

L'assortiment anti-panique novateur de MSL

Application Fonction anti-panique B

Les fermetures d'étages, grands bureaux ou portes pouvant aussi être activées dans la journée peuvent être équipées d'une serrure anti-panique avec fonction B. La porte est ainsi utilisable des deux côtés avec la poignée dans la journée. En mode Nuit et en état verrouillé, la poignée extérieure est découplée et donc sans fonction de commande. La porte peut être à tout moment déverrouillée et ouverte de l'intérieur en toute sécurité grâce à la fonction anti-panique B intégrée.

Les directives de protection incendie actuelles permettent aussi d'avoir des portes de secours s'ouvrant vers l'intérieur jusqu'à une occupation maximale de 20 personnes = fonction de serrure s'ouvrant vers l'intérieur.

Le vissage traversant et le collet de poignée rotatif Easy fix ou similaire garantissent un assemblage solide et stable.

DONNÉ TECHNIQUE

- Fonction anti-panique B
- EN179

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Fonction anti-panique B
- Ouverture vers l'intérieur – l'extérieur
- 2 vantaux
- Fouillot partagé
- Tige de poignée partagée
- Pas de cylindres doubles avec bouton tournant
- Easyfix
- EN179
- Vissage traversant
- Keso Omega avec protection anti-copie

EXEMPLES D'APPLICATION

- Fermetures d'étages
- Grands bureaux
- Portes intérieures et extérieures

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.184.31	Serrures à mortaiser de sûreté anti-panique DM60 20r235	MSL	CASA-Alpha1717PB
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	4000 S OMEGA
61.009.16	Entrée de porte extérieure, easyfix	GLUTZ	5345, acier inoxydable mat
61.009.06	Entrée de porte intérieure, easyfix	GLUTZ	5345, acier inoxydable mat
61.006.23	Poignée de porte 5064 Olso	GLUTZ	5064 Oslo, acier inoxydable mat
61.132.45	Vis de fixation	OPO	M4, acier inoxydable
62.230.64	Tige d'assemblage, 9 mm	MSL	5968 raccourcissable en 2 parties

Sécurité de fuite avec les portes équipées de la barre anti-panique GLUTZ

Application Fonction anti-panique D
Cette fonction est utilisée sur les portes d'issues de secours non utilisées par le public. Lors de l'activation du ferrement anti-panique dans le sens du chemin de fuite, la porte est ouverte avec découplage concomitant de la poignée extérieure. Les forces de sauvetage peuvent ainsi librement accéder à l'intérieur depuis l'extérieur.

En cas d'utilisation de barres anti-panique demandées par les autorités de protection anti-incendie pour garantir une fuite sûre.

DONNÉ TECHNIQUE

- Fonction anti-panique D
- EN1125

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Fonction anti-panique D
- Ouverture vers l'extérieur
- 2 vantaux
- Entrée courte
- EN1125
- BARRE ANTI-PANIQUE DE GLUTZ
- Portes d'intervention
- Vissage traversant
- Fouillot partagé
- Tige carrée partagée
- Catégorie d'utilisateurs 1906, classe 3-4

EXEMPLES D'APPLICATION

- Portes de fuite sans accès public
- Bâtiments scolaires
- Bâtiments de bureau et artisanaux
- Hôtels

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
S62	Serrure à mortaiser Glutz	GLUTZ	15123 anti-panique D
S62	Barre anti-panique selon EN1125	GLUTZ	56721
S62	Tube de la poignée	GLUTZ	56701
S62	Entrée extérieure	GLUTZ	5350 C
62.780.7350	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	

Système biométrique à empreintes Ekey avec MSL S-Fliplock e-drive

Application Poignée extérieure couplable

La serrure MSL sFlipLock e-drive se décline dans des distances au cylindre de 30 – 80 mm et peut ainsi être utilisée dans tous les cas pour les cadres en bois, en métal et tubulaires ainsi que pour les portes en matière synthétique. La serrure est par ailleurs équipée des fonctions anti-panique les plus courantes et est également disponible en version pour portes à deux vantaux. De plus, des fonctions supplémentaires pour des applications spéciales comme par exemple une commande externe avec fonction anti-folie meurtrière ou une fonction Jour activable mécaniquement sont disponibles.

La caractéristique unique du bec-de-cane basculant « Flip » avec protection sonore garantit une ouverture légère de la serrure principale y compris en présence d'une précontrainte importante.

Ekey Home est un kit de scanner d'empreintes novateur complétant parfaitement le dispositif. Il se distingue par sa facilité de montage et d'administration des utilisateurs.

DONNÉ TECHNIQUE

- Poignée extérieure couplable

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- MSL-sFlipLock e-drive, à verrouillage automatique
- Ouverture vers l'extérieur
- 2 vantaux
- Fonction anti-panique B
- Système d'empreintes ekey
- Entrée longue de sécurité Secaport ES 1
- Poignée extérieure couplable
- Bec-de-cane basculant
- EN179

EXEMPLES D'APPLICATION

- Portes intérieures de PME

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
80.159.45	Serrure FlipLock e-drive	MSL	16546PBa
63.012.51	Système d'empreintes biométrique OEM MSL-RFID	ekey	Integra, déco acier inoxydable
61.141.06	Entrée de porte de protection extérieure	GLUTZ	6150 2S-RS, acier inoxydable mat
61.141.26	Entrée intérieure à enclipser	GLUTZ	6146C, acier inoxydable mat
61.006.23	Poignée de porte	GLUTZ	5064 Oslo, acier inoxydable mat
61.136.81	Jeu de fixation	GLUTZ	Acier zingué
61.136.61	Insertion de protection pour cylindre	GLUTZ	5431, acier inoxydable mat
62.230.64	Tige d'assemblage	MSL	5968 zingué
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	

Glutz eAccess avec verrouillage multipoints Mint SV

Application Fonction anti-panique B à verrouillage automatique

Un exemple typique pour portes d'entrée de logements et de maisons. Grâce à ses possibilités d'extension flexibles, le système offre un maximum de confort et de sécurité dès la version de base. Dans leur exécution de série, tous les composants eAccess peuvent être paramétrés pour réaliser les applications que vous désirez.

Le verrouillage multipoints Glutz MINT 18945 SV à verrouillage automatique et fonction anti-panique E offre un verrouillage mécanique entièrement automatique avec trois verrous trempés et garantit à tout moment une sortie grâce à sa fonction anti-panique E, y compris lorsque le système est verrouillé. Ce verrouillage multipoints est actionné par un bouton ou un tirant de porte à l'extérieur de la porte et par une poignée de porte à l'intérieur de la porte. L'utilisation d'un ferrement Glutz eAccess augmente encore le confort.

DONNÉ TECHNIQUE

- Solution d'accès confortable et sûre

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Garniture de ferrement électrique GLUTZ eAccess Public ES 1
- Clé RFID, porte-clés
- Poignée de porte Mint SV MPV fonction anti-panique E
- Utilisable à gauche / droite
- Gâche du milieu
- Poignée de porte Memphis 5071 de GLUTZ
- Lecture à batterie (optionnel)

EXEMPLES D'APPLICATION

- Banques
- Bâtiments artisanaux / commerciaux
- Hôtellerie
- Hôtels
- Musées
- Maisons individuelles et habitations collectives
- Administration communale

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.155.30	Serrure multipoints	GLUTZ	Mint SV 18945 anti-panique E
63.022.47	Ferrement électrique	GLUTZ	eAccess ES-1 Public 80240
63.002.98	Kit de programmation de cartes	GLUTZ	86100
62.148.91	Gâche du milieu	GLUTZ	B-1130, acier inoxydable mat
62.148.85	Gâche du milieu	GLUTZ	B-1131, acier inoxydable mat
62.781.7425325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	

Verrouillages multipoints avec biométrie ekey

Application pour porte de maison

La biométrie nous rend la vie plus simple, plus confortable et plus sûre. Les solutions d'authentification et d'accès biométriques font donc partie de l'avenir. Il est possible de perdre ou d'oublier des clés, des cartes et des codes mais ce n'est pas possible avec votre empreinte.

Le nouveau scanner d'empreintes ekey IN 2.0 P Bluetooth RFID combine les avantages d'un scanner d'empreintes avec la fonction de lecture de cartes (RFID) et/ou la fonction Bluetooth des téléphones portables et tablettes modernes. L'appli gratuite ekey home permet d'effectuer toutes les configurations importantes en toute simplicité sur le téléphone portable ou la tablette.

DONNÉ TECHNIQUE

- Solution d'accès confortable et sans clé

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Secury – Automatic avec biométrie ekey
- Serrure motorisée à ouverture électrique A
- Demi-garniture avec rosace HOPPE
- Système d'empreintes ekey programmable par téléphone portable
- Câble enfichable + serrable et passage de câbles
- Tirant de porte individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

- Maisons individuelles
- Immeubles collectifs
- PME

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.142.73	Serrure de porte de maison Secury Automatic	GU-BKS	Largeur de têtière de 20 mm, RZ, distance au cylindre de 60 mm
62.142.92	Ouverture électrique A pour GU-Secury	GU-BKS	avec adaptateur et câble de 6 m
60.796.41	Poignée de porte	HOPPE	Los Angeles, finition acier inoxydable Resista
61.486.52	Demi-rosace intérieure	HOPPE	Acier inoxydable
61.970.03	Tige d'assemblage	OPO	9/54 mm, acier zingué
63.012.02	Scanner d'empreintes BT	ekey	bluetooth Integra 2.0
63.012.21	Unité de commande	ekey	ekey home SE micro 1
63.012.46	Câble de raccordement ekey	ekey	Type A 1.2 mm
63.012.41	Câble de raccordement ekey pour serrure GU	ekey	Type GU-SCS
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	
63.012.48	Passage de câbles	ekey	KÜB 48/8 têtière carrée 24 x 49 x 478 mm

Solution de bâtiment pour la porte extérieure

Différentes exigences autour de la porte

SIA 500

Afin que la porte puisse aussi être ouverte facilement par tous, une barre est utilisée sur cette porte. Elle satisfait ainsi à l'exigence de la SIA 500, la directive pour la construction sans barrières en Suisse pour les bâtiments publics et commerciaux ainsi que pour les constructions de logements.

Serrure motorisée

La serrure motorisée peut par exemple être commandée électriquement par une minuterie lorsqu'elle est utilisée sur une porte d'entrée principale dans un bâtiment public. On peut aussi combiner cette installation à un automatisme pour portes battantes.

Les contacts de surveillance de la serrure permettent un raccordement à d'autres systèmes comme des dispositifs d'alarme ou d'accès.

Fonction anti-panique EN179

La fonction anti-panique permet d'ouvrir la serrure verrouillée immédiatement et en toute sécurité d'un seul geste de la main.

EN1906

Pour le système de porte anti-effraction, le ferrement de protection de la classe de protection et d'utilisation adapté.

EN1627 – 1630

Système de porte anti-effraction.

DONNÉ TECHNIQUE

- Serrure motorisée avec fonction anti-panique

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- Serrure motorisée 529 effeff – pêne à crochet
- Fonction anti-panique E
- Protection anti-effraction ES 1
- Accès sans barrière SIA 500
- Symbole de retour / contacts de surveillance
- Tirant de porte en acier inoxydable DORMA
- GLUTZ 5062 Lugano
- Passage de câbles
- EN1906 GK (classe d'utilisation)
- EN1906 SK2 (classe de protection)
- DIN 18257 ES1
- EN1627 RC2

EXEMPLES D'APPLICATION

- Bâtiments publics

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution du type
62.244.23	Serrure anti-panique effeff 529X	ASSA ABLOY	Serrure de sécurité motorisée
62.242.31	Commande de serrure motorisée effeff 509	ASSA ABLOY	avec bloc d'alimentation de type 509-NKS
62.242.71	Câble de connexion effeff	ASSA ABLOY	Longueur 10 m
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	
61.139.11	Rosace de protection pour cylindre	GLUTZ	5330 S, acier inoxydable mat
61.139.21	Insertion de protection pour rosace à cylindre	GLUTZ	5330 RS, acier inoxydable mat
61.029.23	Poignée de porte, partie à trou	GLUTZ	5062, acier inoxydable mat
61.970.03	Tige d'assemblage	OPO	9/54 mm, acier zingué
61.596.11	Tirant de porte	DORMA	TG9830
61.596.91	Set de montage pour tirant de porte	DORMA	
61.139.17	Rosaces pour poignée non perforées	GLUTZ	ES1 Secaport 5330
61.658.44	Vis	OPO	Longueur 45 mm, TS 40
66.044.03-04	Automatisme pour portes battantes DORMA	DORMAKABA	ED100/ED250

MSL mFlipLock MPV avec fonction Jour

Application Protection anti-effraction

Des serrures à multiples points de fermeture sont utilisées dès la classe de protection anti-effraction RC2. Les verrouillages multipoints MSL mFlipLock sont même utilisés dans les systèmes de porte de la classe RC4. Ces verrouillages offrent une protection élevée grâce à la gâche de fermeture Profiflex vissée en diagonale. Grâce au verrouillage automatique, la porte est toujours verrouillée automatiquement lorsqu'elle est fermée.

La caractéristique unique du bec-de-cane basculant « Flip » avec protection sonore garantit une ouverture légère y compris en présence d'une précontrainte importante.

Avec l'activation de la fonction jour mécanique en option, la porte peut être maintenue ouverte en permanence aux heures d'ouverture souhaitées ce qui la rend aussi adaptée pour les portes extérieures et les boutiques.

DONNÉ TECHNIQUE

- Protection anti-effraction

ÉQUIPEMENT / FONCTION

- mFlipLock MPV avec fonction Jour 24544PE-SV- TF
- Protection anti-effraction ES3
- Accès sans barrière SIA 500
- GLUTZ Savannah 5066 avec poignée de porte à entrée longue
- Fonction anti-panique E
- Bec-de-cane basculant
- Gâche de fermeture Profiflex
- Barre transversale en acier inoxydable
- EN179

EXEMPLES D'APPLICATION

- Fonction Jour, commerces, bijouteries, sécurité
- Systèmes de porte anti-effraction

SYMBOLES

N° d'article	Désignation	Marque	Exécution
62.206.31	Verrouillage multipoints FlipLock	MSL	24544 PE-SV-TF
61.142.06	Entrée de porte de protection non perforée RZ 94 mm	GLUTZ	6161.2S extérieur
61.017.13	Poignée de porte	GLUTZ	5066 Savannah, acier inoxydable mat
61.970.03	Tige d'assemblage pour serrures avec levier	OPO	9/54 mm, acier zingué
61.595.16	Tirant de porte	OPO	600 mm de longueur, acier inoxydable mat
61.595.73	Set de montage pour tirant de porte	OPO	Application Bois
62.781.7325325	Cylindres doubles Keso 4000S Omega	ASSA ABLOY	

Symboles permettant de retrouver plus facilement les produits

Vous trouverez nos symboles non seulement dans nos brochures et catalogues mais aussi sur OPO-Net pour les reconnaître rapidement.



PORTES PIVOTANTES À 1 VANTAIL

Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes à 1 vantail.

PORTES PIVOTANTES À 2 VANTAUX

Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes à 2 vantaux.

PORTES DE CHEMIN DE FUITE

Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes d'issues de secours.

EN179
EN1125

FERMETURE D'ISSUES DE SECOURS DIN EN179 ET FERMETURE DE PORTES ANTI-PANIQUE DIN EN1125

Ces symboles d'aide désignent les produits testés selon les normes d'issues de secours conformément au fabricant.
À noter : la serrure et le ferrement doivent toujours être testés et certifiés ensemble !

SYMBOLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE

Ce symbole désigne les produits soit adaptés ou homologués pour la protection contre l'incendie selon le fabricant soit testés et homologués dans un élément.
À noter : configuration identique pour le test et le montage ! Les directives en vigueur doivent absolument être respectées !

ANTI-EFFRACTION

Ce symbole désigne les produits adaptés pour les éléments anti-effraction.

ES1/RC2

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

Ce symbole désigne les produits testés adaptés pour une utilisation sur des systèmes de portes anti-effraction selon RC 2 – RC 4 ou qualifiés comme ferrements de protection anti-effraction selon ES1 – ES 3.

Construction sans barrières

Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans la construction sans barrières.

ISOLATION PHONIQUE

Ce symbole désigne les produits destinés à la protection phonique.

ÉTANCHÉITÉ À LA PLUIE BATTANTE

Ce symbole désigne les produits d'étanchéité à la pluie battante.

RÉSISTANCE AU VENT

Ce symbole désigne les produits de résistance au vent.

ACIER INOXYDABLE

Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Serrure anti-panique – fonctions

Fonction anti-panique E – fonction à levier

Cette fonction anti-panique souvent utilisée est indiquée pour des portes qui sont toujours fermées de l'extérieur. Une ouverture depuis l'extérieur n'est possible qu'avec la fonction à levier et une clé autorisée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l'intérieur avec la fonction anti-panique.

Possibilités d'utilisation : Portes d'entrée d'immeubles locatifs et d'habitations collectives, portes d'entrée d'entrepôts et de bâtiments professionnels, garages souterrains et de stationnement, salles techniques, installations d'ascenseurs.



Fonction anti-panique B – fonction de commutation

La fonction anti-panique B décrit la situation d'une porte de communication ou de fuite. Pour le mode Jour ou Nuit, la poignée du côté extérieur peut être activée ou désactivée par une fonction de clé mécanique et un couplage. Le couplage de la poignée de porte se fait par un fouillot de poignée partagé. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l'intérieur avec la fonction anti-panique.

Possibilités d'utilisation : portes de communication dans des bâtiments administratifs et de bureau, établissements de soin et pour personnes âgées, entrées secondaires, fermetures d'étages dans des écoles et hôtels.



Fonction anti-panique D – fonction de passage

Les portes d'issues de secours et d'intervention sont particulièrement indiquées pour l'installation d'une fonction anti-panique D. La clé permet de verrouiller la porte à volonté lorsqu'elle est ouverte ou fermée[1]. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l'intérieur avec la fonction anti-panique. Après activation[2] de la fonction anti-panique, la poignée de porte extérieure est toujours découplée, permettant ainsi aux forces d'intervention d'accéder directement[3] au bâtiment.

Possibilités d'utilisation : Portes d'issues de secours et d'intervention par exemple dans des écoles et hôtels.



Fonction anti-panique C – fonction de fermeture forcée

La fonction anti-panique C est aussi équipée des deux côtés d'une poignée et d'un fouillot de poignée partagé. La poignée extérieure constitue la position de base mais est toujours découplée = débrayage, on n'a donc pas de fonction de commande. Elle peut être couplée par une fonction de clé mécanique ce qui permet à nouveau d'ouvrir la porte. La poignée extérieure est à nouveau découplée dès qu'on enlève la clé. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l'intérieur avec la fonction anti-panique.

Possibilités d'utilisation : Portes de secours dans des bâtiments administratifs, établissements de soin et pour personnes âgées.



Utilisateur expérimenté tech. de porte

Une compétence spécialisée dans les régions

Nos conseillers expérimentés dans les régions sont à vos côtés pour répondre à vos questions et demandes de clarification sur différents thèmes dans le domaine des solutions de ferrements pour portes.

Conseiller spécialisé en technique de porte
Volker Otterstätter

Crissier
Philippe Wildi

Kloten
Christian Rüegg
Alexander Schweri

Köniz
Christian Stähli

Saint-Gall
Vincenzo Scuderi

Aesch
Stephan Rudin

Kriens
René Steiner

Crissier
Philippe Wildi

Manno
Marc Plozza



Notre formulaire de demande.

La check-list pratique pour vous et vos clients.

Gagnez du temps et de l'énergie pour formuler vos demandes pertinentes concernant la technique de porte. Le formulaire de demande pour techniques d'accès et de chemin de fuite vous montre d'un seul coup d'œil tous les points essentiels requis pour une planification et une exécution parfaites. Vous pouvez directement demander le formulaire à OPO Oeschger ou le télécharger sur www.opo.ch ▸ « Planification & catalogues » ▸ « Downloads » ▸ « Formulaire de demande pour la technique d'accès et de fuite »

Lien de téléchargement du code QR

OPO OESCHGER

Formulaire contrôle d'accès

Formulaire interne pour contrôles d'accès et issues de secours

Nous sommes là pour vous : **opo@opo.ch ou sur www.opo.ch**

OPO Oeschger SA

1023 Crissier
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 632 82 32
Fax 0848 802 077

6928 Manno
Via cantonale 2a
Tél. 091 611 90 11
Fax 0848 802 077

OPO OESCHGER