

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

## RUBRIQUE 01: Identification de la substance/du mélange et de la société l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- *Nom du produit:*  
EP-BEIZE INCOLORE
- Code du produit / Fiche de Données de Sécurité:  
W90000SDB
- *1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées*
- Emploi de la substance / de la préparation  
Produit de peinture
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- *Producteur/fournisseur:*  
Teknos Feyco AG  
Industriestrasse 3  
\* LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99
- *Service chargé des renseignements:*  
Département de protection de l'environnement  
\* adresse e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Numéro d'appel d'urgence:*  
Centre Suisse d'information Toxicologique  
No de téléphone d'urgence: +41 (0)44 251 51 51

## RUBRIQUE 02: Identification des dangers

- *2.1 Classification de la substance ou du mélange*
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Néant
- *2.2 Éléments d'étiquetage*
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger  
Néant
- Mention d'avertissement  
Néant
- Mentions de danger  
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.  
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- **2.3 Autres dangers**
- *Résultats des évaluations PBT et vPvB*
- PBT:  
Non applicable.
- vPvB:  
Non applicable.

## RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
- *Description:*  
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

- *Composants dangereux:*

No CAS		%
107-21-1	<b>éthylène-glycol</b> Numéro CE: 203-473-3 N° d'enregistrement : 01-2119456816-28 ⚠ Acute Tox. 4 - H302	1,00- 5,00
111-76-2	<b>2-butoxyéthanol</b>	1,00- 5,00 (Suite page 2)

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE

(Suite de la page 1)

**Numéro CE: 203-905-0**  
**N° d'enregistrement : 01-2119475108-36**  
 ⚠ **Acute Tox. 4 - H302, Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319**  
**2634-33-5**      **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**      **0,00- 0,50**  
**Numéro CE: 220-120-9**  
 ⚠ **Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic Acute 1 - H400**

#### RUBRIQUE 04: Premiers secours

- **4.1 Description des premiers secours**
- **Après inhalation:**  
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:**  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:**  
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **Indications destinées au médecin:**
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Porter un appareil de protection respiratoire.  
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- **Autres indications**  
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.  
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

#### RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Diluer avec beaucoup d'eau.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

CH

(Suite page 3)

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE

(Suite de la page 2)

**RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage**

- **Manipulation:**
- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- Préventions des incendies et des explosions:  
Aucune mesure particulière n'est requise.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- **Stockage:**
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:  
Ne conserver que dans le fût d'origine.
- Indications concernant le stockage commun:  
Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:  
Protéger contre le gel.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- 8.1 Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

107-21-1	éthylène-glycol		
MAK			
	Valeurs à CT	52	mg/m3
		20	ppm
	Valeurs à LT	26	mg/m3
		10	ppm

H SSc;

111-76-2	2-butoxyéthanol		
MAK			
	Valeurs à CT	98	mg/m3
		20	ppm
	Valeurs à LT	49	mg/m3
		10	ppm

H B SSc;

- Composants présentant des valeurs limites biologiques:

111-76-2	2-butoxyéthanol		
BAT			
	100 mg/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: Butoxyessigsäure		
	200 mg/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten		
	Biol. Parameter: Geasmt-Butoxyessigsäure		

- Remarques supplémentaires:  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contrôles de l'exposition

(Suite page 4)

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

**DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE**

(Suite de la page 3)

- **Equipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Au travail, ne pas manger ni boire.  
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
- **Protection respiratoire: Protection respiratoire recommandée.**
- **Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Gants étanches**
- **Matériau des gants**  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.  
Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.
- **Protection des yeux: Lunettes de protection**
- **Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs**

**RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Apparence****Aspect:****Forme:**

Liquide

**Couleur:**

Selon désignation produit

**Odeur:**

Caractéristique Caractéristique

**Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**Changement d'état****Point de fusion:**

0 °C

**Point d'ébullition:**

100 °C

**Point d'éclair**

Non applicable.

**Inflammabilité (solide, gazeux):**

Non applicable.

**Température d'inflammation:**

Non déterminé.

**Température de décomposition:**

Non déterminé.

**Auto-inflammation:**

Non déterminé.

**Danger d'explosion:**

Non déterminé.

**Limites d'explosion:****Inférieure:**

Non déterminé.

**Supérieure:**

Non déterminé.

**Pression de vapeur:**

à 20 °C 23,0000 mbar

**Masse volumique:**1,0100 g/cm<sup>3</sup>**Solubilité dans/miscibilité avec****l'eau:**

Non déterminé.

**Viscosité:**

.

Non déterminé.

.

à 20 °C

**9.2 Autres informations**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

CH

(Suite page 5)

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE

(Suite de la page 4)

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- 10.1 Réactivité
- 10.2 Stabilité chimique
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses  
Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Pas de produits de décomposition dangereux connus

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- **Toxicité aiguë:**
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
  - 107-21-1 éthylène-glycol**  
Oral, LD50: 5840 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: 9530 mg/kg (lapin)
  - 111-76-2 2-butoxyéthanol**  
Oral, LD50: 1746 mg/kg (rat)  
Oral, LD50: 1414 mg/kg (cochon d'inde)  
Dermique, LD50: 2000 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: 1000 mg/kg (lapin)  
Dermique, LD50: 2000 mg/kg (cochon d'inde)
  - 7785-70-8 (+)-pin-2(3)-ene**  
Oral, LD50: 3700 mg/kg (rat)
  - 125-12-2 acétate de exo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle**  
Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: 20000 mg/kg (lapin)
  - 7631-86-9 dioxyde de silicium, préparé par voie chimique**  
Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)
- **Effet primaire d'irritation:**
- de la peau:  
Pas d'effet d'irritation.
- des yeux:  
Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation:**  
Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
En général non polluant

(Suite page 6)

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE

(Suite de la page 5)

- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:**  
Non applicable.
- **vPvB:**  
Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Code européen et suisse des déchets**  
08  
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA  
DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT  
(PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION  
08 01  
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis  
08 01 19  
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant  
des solvants organiques ou autres substances dangereuses
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé:**  
Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

- **14.1 No ONU**
- ADR** Néant
- IMDG** Néant
- IATA** Néant
- **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**
- ADR** Néant
- IMDG** Néant
- IATA** Néant
- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
- ADR**
- Classe** Néant
- IMDG**
- Class** Néant
- IATA**
- Class** Néant
- **14.4 Groupe d'emballage**
- ADR** Néant
- IMDG** Néant
- IATA** Néant
- **14.5 Dangers pour l'environnement:**  
Non applicable.
- **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**  
Non applicable.
- **Indications complémentaires de transport:**  
Non applicable.

CH

(Suite page 7)

selon 1907/2006/CE, Article 31

3931706

revue le: 09.09.2018

imprimée le: 09.09.2018

DESIGNATION : EP-BEIZE INCOLORE

(Suite de la page 6)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Prescriptions nationales:**
- **Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables):**  
-
- **Directives techniques air:**
- **Classe Part en %**

III	1,50
I	1,75
- **Classe de pollution des eaux:**  
En général non polluant.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
- **Service établissant la fiche technique:**  
Département de protection de l'environnement
- **Acronymes et abréviations:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**