

## TEGUTAPE® 6100

### Butyl-Klebeband mit Alu

Flexibles, vielseitig einsetzbares Dicht- und Reparaturband auf Butylkautschukbasis mit einer einreißfesten Kunststoff-Aluminium Verbundfolie. TEGUTAPE® 6100 zeichnet sich aus durch hohe Klebkraft, eine witterungs- und UV-beständige Oberfläche sowie eine schalldämmende Wirkung. Das Band ist lösungsmittelfrei und schwerbrennbar.

#### Anwendung

Geeignet als Abdichtband in der Klima- und Lüftungstechnik sowie im Aluminium- und Metallbau. Wird im weiteren auch als universelles Dicht- und Reparaturband eingesetzt.

#### Hinweis

Auf glatten Untergründen wie Alu, Zinkblech, Polyester, Glas usw. kann TEGUTAPE® 6100 primerlos eingesetzt werden, ein Voranstrich mit TEGUCOL® 273 Primer erhöht jedoch die Anfangshaf tung. Bei porösen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk usw. empfehlen wir TEGUCOL® 273 Primer.

## TEGUTAPE® 6100

### Butyl-Klebeband mit Alu

Art.-Nr. No. d'art.	Abmessungen Dimensions	VE UV	VE UV
	mm x mm x m	Rollen	rouleaux
30208.010	35 x 0,75 x 10	20	
30208.011	42 x 0,75 x 10	16	
30208.001	50 x 0,75 x 10	12	
30208.002	75 x 0,75 x 10	8	
30208.003	100 x 0,75 x 10	8	
30208.004	150 x 0,75 x 10	4	
30208.005	200 x 0,75 x 10	4	
30208.006	300 x 0,75 x 10	2	

## TEGUTAPE® 6100

### Bandé adhésive au butyle avec alu

#### EAN Code Code EAN



7 611098 016472

7 611098 016489

7 611098 005759

7 611098 005766

7 611098 005773

7 611098 005780

7 611098 005797

7 611098 005803



**Werkstoff:** Butylkautschuk, alubeschichtet

**Techn. Daten:** **Farbe:** grau

**Temperaturbeständigkeit:**

-30...+80 °C

**Verarbeitungstemperatur:** +5...+40 °C

**Primer:** TEGUCOL® 273 Primer

**Lagerfähigkeit:** ~12 Monate (bei

ungeöffneter Packung)

**Matériau:** caoutchouc-butyle, enduction alu

**Fiche techn.:** Couleur: gris

Résistance aux temp.:

-30...+80 °C

Temp. de mise en oeuvre:

+5...+40 °C

Primaire: TEGUCOL® 273 Primaire

Durée de stockage: ~12 mois (emballage non ouvert)